

嘉怡 QXG200 悬挂链条系列

产品名称	嘉怡 QXG200 悬挂链条系列
公司名称	东莞市塘厦嘉怡涂装设备链条加工厂
价格	100.00/米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇田心村一队
联系电话	86-076987815658 13809260141

产品详情

嘉怡 qxg200 悬挂链条系列 链条价格 涂装链条厂家 嘉怡链条 qxg 悬挂链条是由驱动装置带动，在轨道内作连续运行的部件，它在输送机中起着悬挂和传送物件的作用。输送链条采用双向十字铰接，因此它除了解作直线运动外，还能随着轨道的曲线形状，完成水平面和垂直面内的曲线运动。链条节距:t=200mm 走轮直径：55×10mm 导轮直径：60×14mm 链板厚度：3.5mm 销轴直径：8.5mm 链条重量：5.2kg/m 轨道重量：7.18kg/m 单点吊重:30kg 轨道截面尺寸:72×68×23.5×4mm

许用张力:500kg 回转半径:r600mm、800mm 垂直回转半径:r600mm 链条速度:v=0.5~15m/min

工作温度：-20—200° 产品介绍：广泛应用于轻工业如自行车、洗衣机、电冰箱等；重工业如齿轮、汽车厂及电子工业等。优点：适用广泛、价格便宜。产品型号:qxg200a, qxg200b 品牌:嘉怡 产地:东莞

产品报价: 电话联系 qxg 系列轻型封闭轨悬挂输送机 qxg 系列轻型封闭轨悬挂输送机是在吸取国内外同型产品结构基础上改进设计而成的。该产品符合机械电子工业部发布的封闭轨悬挂输送专业标准 zbj81004-88 和封闭轨悬挂输送机产品质量分等标准 jb/zq8015-88。qxg 系列悬挂输送机产品机有六个品种，分别适用于单点吊载重量在 8kg 至 125kg 以内的各种物件，作长距离的空间连续运输。利用该产品还能在运输过程中完成清洗、喷涂、烘烤、装配、检测等多种工艺操作。本产品具有结构轻巧、外形美观、运行灵活、噪音小、安装维修简单方便等特点。因此在机械、电子、轻工、食品等行业得到广泛应用。q 表示轻型，x 表示悬挂，g 表示输送机，数字代表链条节距。整条线的主要部件有：驱动装置、输送链条、张紧装置、输送轨道、轨道连接件、吊板（挂具）、吊架、润滑装置。qxg 链条参数 型号 项目 qxg-150 qxg-200 qxg-206 qxg-240 qxg-250 qxg-300 链条节距 m.m 150 200 206 240 250 300 单点吊重 kg 8 30 30 50 50 120 链条许用拉力 kn 2.5 3 3 5 5 10 链条破断拉力 kn 25 30 30 50 50 100 链条重量 kg/m 2.83 5.2 5.2 10.5 7.8 13 轨道重量 kg/m 4.36 7.18 7.18 8.12 8.12 14.6 运动速度 m/min 0.26-2.6 0.18-1.8 0.18-1.8 0.17-1.7 0.18-1.8 0.2-2.0 0.52-5.2 0.25-2.5 0.25-2.5 0.26-2.6 0.28-2.8 0.3-3.0 0.87-8.7 0.36-3.6 0.38-3.8 0.35-3.5 0.37-3.7 0.41-4.1 1.21-12.1 0.51-5.1 0.53-5.3 0.54-5.4 0.56-5.6 0.61-6.1 1.59-15.9 0.62-6.2 0.64-6.4 0.84-8.4 0.87-8.7 0.81-8.1 0.88-8.8 0.9-9 1.16-11.6 1.2-12 1.04-10.4 变速范围 1:10 无级 1:10 无级 1:10 无级 1:10 无级 1:10 无级 1:10 无级 工作温度 -20~200 -20~200 -20~200 -20~200 -20~200 -20~200 输送机功率 kw 0.75/1.1 1.1/1.5 1.1/1.5 1.5/2.2 1.5/2.2 3