

沙尘试验箱价格，环境试验箱厂家

产品名称	沙尘试验箱价格，环境试验箱厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

产品用途

沙尘试验箱适用于做产品密封性能检测和可靠性试验，用于对电工,电子,汽车,摩托车，led及其它产品,外壳密封性能、产品在灰尘自由沉降、无明显空气流动的环境中工作能力的试验及置于户外有强气流和大量砂尘的场所和类似场所中产品的工作能力的试验.

特点：

- 1、内胆材料采用不锈钢，外壳采用冷轧板静电喷涂。采用进口智能控温仪表
- 2、小型可编程控制器，各系统具有保护功能。
- 3、金属筛网标称线径：50 μ m
- 4、线间标称间距：75 μ m
- 5、滑石粉用量：2kg/m³~4kg/m³
- 6、对电工、电子、汽车、摩托车led及其它产品、零部件等进行防尘试验。

执行标准与试验方法：

- 1、gb4208-93防尘试验方法
 - 2、gb2423.37-89砂尘试验方法
 - 3、gjb150.12砂尘试验方法
 - 4、gb10485防尘试验方法
- | 技术参数 | 型号 | sd-500 | sd-800 | sd-1000 | sd-1500 | sd-2600 |
|----------|----|--------|--------|---------|---------|---------|
| 工作室容积 | | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 金属筛网标准间距 | | 50um | | | | |
| 线间标准间距 | | 75um | | | | |

滑石粉用量2kg/m²~4kg/m²

- 喷粉降尘形式
- 1.自由降尘式：采用离心机将沙尘吹至箱顶1/5高度使其自由沉降
 - 2.吹沙尘：底部气压喷灰，三档压力可调

工作室尺寸d	80	90	100	100	120
工作室尺寸w	80	90	100	100	100
工作室尺寸h	80	100	100	100	100
工作室材质	高级拉丝不锈钢				
外壳	冷轧板防锈及				

操作界面数字智能式轻触键输入

运行方式 恒定式运行

输入 pt-100传感器

附属功能 定时器功能

标准配置 带粉尘烘干装置、振动器、样品架、宽式观察窗（门）

安全装置 过载断熔保护，接地保护等

使用电源 ac380v或220v ± 10%,50hz

功率 0.3 0.3