冷热冲击试验箱价格，冲击试验箱厂家

产品名称	冷热冲击试验箱价格，冲击试验箱厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

用途

冷热冲击机可用来测试材料结构或复合材料，在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能承受的程度,藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属,塑料, 橡胶,电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考。

特点 a.采用铝片验证机台负载能力 b.传感器放置测试区而非风道口符合实验有效性
a.进行两箱冲击时测试区湿度符合规范要求 b.本设备由高温区、低温区、测试区三部分组成，采用独特之隔热结构保证蓄热蓄冷效果，试验时待测物完全静止，应用冷热风路切换方式将冷 热气体导入，完成高、低温冷热冲击测试。可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时，可选择三槽式或二槽式之功能，具 备高低温试验箱的功能 c.适用多项国际规范与试验条件
d.可执行低温-10度冲击并省电 e.可执行无铅制程的锡须试验
f.试验结束待测品自动回常温避免结霜结露保护机制 g.完整实时试验曲线分析显示 控制系统
◆采用原装日制微电脑大型液晶lcd(320 x 240 dots)中英文显示控制系统。
◆高程序记忆容量，可设定储存 120 组程序，最大循环设定 9999 cycles，每段时间最大设定 999 hrs 59mins。 ◆具有rs-232通讯界面及连接软件，可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。 ◆可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能，并于执行冷热冲击条件时，可选择二槽式或二槽式之功能，具备高低温试验箱的功能。 ◆可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机，并可选择起始位置，由高温或低温开始循环或温度冲击，另具备设定循环次数扩自动除霜功能。 ◆出风口与回风口传感器检知控制，风向栅门机构切换时间为10s内完成，冷热冲击温度恢复时间为5min钟内完成。
具有温度线怀直流信号输出到温度记录器，以了解测试条件之状态，进而提高检测信赖度。 ◆运转中发行异常状况，荧幕上即刻自动显示故障原因及提供排除方法，并于发现输入电力不稳时，具有紧急停机装置。 ◆ 冷冻系统采用二元式低温回路系统设计，采用欧美原装进口压缩机组，并使用环保冷媒。
技术参数

内箱尺寸（w×h×d）cm: yl-2280a:36 x 35 x 40 ,yl-2280 b:50 x 40 x 40 ,yl-2280c:60 x 40 x 45 , yl-2280d:60 x 50 x 50 , yl-

,yl-2280f:80 x 80 x 80 , yl-2280g:100 x 100 x 100

结构: 预冷箱、预热箱、 测试箱、固定类型的物体测试,可选择2箱或3箱

气门装置 : 强制的空气装置气门

内外箱材料 : sus #304 不锈钢

测试栅盘: : 不锈钢网架

冷冻系统 : 复叠式制冷

冷却方式 : 水冷式

工作环境温度 : 10°C ~ 35°C

预热温度 : + 60°C ~ + 200°C

预冷温度 : - 10°C ~ - 70°C

高温冲击温度 : + 60°C ~ + 150°C

低温冲击温度 : -10°C ~ - 65°C

温度分布均匀度 : ±2.00°C 以内

仿真负载(kg) :yl-2280a:2.5, yl-2280b:2.5, yl-2280c:5, yl-2280d:5, yl-2280e:5, yl-2280f:5, yl-2280g:10,

高温冲击3箱 : rt°C~ +150°C / 5 min

低温冲击3箱 : rt°C~ -65°C / 5 min

高温冲击2箱 : -40°C~ +150°C / 5 min

低温冲击2箱 : +150°C~ --65°C / 5 min

预热时间(分钟) : yl-2280a:25m

预冷时间(分钟) :yl-2280a:60min, yl-2280b:75min, yl-2280c:80min, yl-2280d:85min, yl-2280e:85min, yl-2280f:90min, yl-22

温度感传器 : t *4

控制器 : oyo-8226

设定范围 : 温度: -100.00+200.00°C / time : oh00m ~ 99h 59m / cycle : 0 c

分辨率 : 0.01°C

输出型式 : pid + ssr 控制模式

pid + ssr 控制模式 : （rs-232)远

电源 :ac 3ψ380v , 50hz