

高温型拉力试验机价格，高低温拉力机厂家

产品名称	高温型拉力试验机价格，高低温拉力机厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

用途

高低温拉力机专门为环境测试所改良之机型,拉力机加装高温试验箱,可在不同的温度环境测试材料之拉力,压力,撕裂,剪力,剥离力,解卷力,环型初粘力等物理特性.使用常温测验时,可将高温箱移开增加使用空间及方便性。

软件功能

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用pc机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、ms-access数据库支持，使系统功能更为强大。

技术参数

容量选择: 10n、20n、50n、100n、200n、500n、1kn、2kn、5kn、10kn (可选双容量配制)

温度范围: 40 ~ 200 (可要求制定更高温度)

显示器: 电脑显示方式

力量分辨率: 1/250,000

力量精度: $\pm 0.5\%$

行程分辨率: 0.005mm

控制方式: 全电脑操作方式

温度控制: pid自动

显示精度: 0.1

温度精度: ± 1

循环系统: 风扇强制循环系统

加热系统: sus304不锈钢散热式加热器

保护装置: 漏电及过负载保护器

箱体材质: sus#304不锈钢

实验行程: 300mm

实验箱空间: 30 × 30 ×

实验速度: 0.5 ~ 500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮

力量单位转换: kgf, n, ibf, g, ton, mpa

停机模式: 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机、

机台尺寸: 85 × 160 × 220cm(w × d × h)

机台动力: 伺服马达驱动, 同步轮及精密滚珠丝杆传动

功率: 2kw

机台重量: 约220kg

使用电力: 220v 50/60hz 3

标准配置: 夹具延伸杆、散热装置、夹具1组、电脑软件、usb电脑连线

选购: 个人电脑