

高低温拉力机价格，高温拉力机厂家

产品名称	高低温拉力机价格，高温拉力机厂家
公司名称	东莞市越联检测仪器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇横坑村横东三路宝鼎科技园
联系电话	86-076885842789

产品详情

用途

高低温拉力机专门为在不同环境测试材料力量所改良之机型，拉力机加装高低温试验箱，可在不同的温度环境测试材料之拉力，压力，撕裂，剪力，剥离力，解卷力，环型初粘力等物理特性。使用常温测验时，可将高低温箱移开增加使用空间及方便性。

软件功能

测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用pc机和接口板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算最大力、屈服力、平均剥离力、最大变形、屈服点、弹性模量等参数；可进行曲线处理、多传感器支持、图形图像化的接口、灵活的数据处理、ms-access数据库支持，使系统功能更为强大。

技术参数

容量选择: 10n、20n、50n、100n、200n、500n、1kn、2kn (可选双容量配制)

温度范围: -70 ~ 150

显示器: 电脑显示方式

力量分辨率: 1/250,000

力量精度: $\pm 0.5\%$

行程分辨率: 0.005mm

控制方式: 全电脑操作方式

温度控制: pid自动

显示精度: 0.1

温度精度: ± 1

循环系统: 风扇强制循环系统

加热系统: sus304不锈钢散热式加热器

保护装置: 漏电及过负载保护器、压缩机过保护器、加湿器

箱体材质: sus#304不锈钢

实验行程: 650mm

实验宽度: \varnothing 140mm

实验箱空间: 40 × 40 × 80cm(w × d × h)

实验速度: 0.5 ~ 500mm/min 电脑设定, 附夹具上下快速调节按钮

力量单位转换: kgf, n, ibf, g, ton, mpa

停机模式: 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限位

机台尺寸: 100 × 120 × 280cm(w × d × h)

机台动力: 伺服马达驱动, 同步轮及精密滚珠

功率: 400w

机台重量: 约420kg

使用电力: 220v 50/60hz 30a

标准配置: 夹具延伸杆、散热装置、夹具1组、电脑软件、usb电脑连线

选购: 个人电脑