

# 预应力混凝土用螺纹钢 江苏中圳特种钢材 通辽预应力螺纹钢

产品名称	预应力混凝土用螺纹钢 江苏中圳特种钢材 通辽预应力螺纹钢
公司名称	中圳特种钢材(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇锦中路58号
联系电话	13812359205 13812359205

## 产品详情

精轧螺纹钢的强屈比愈大，钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大，安全性越高；但强屈比太大，精轧螺纹钢的加工制作的知识钢材强度行使率偏低，虚耗材料。钢材在受力破坏前可以经受永世变形的性能，称为塑性。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。在冲击性能中，精轧螺纹钢承载体精轧螺纹钢受温度的影响较大，冲击性能随温度的降落而减小；当降到肯定温度范围时，冲击值急剧降落，从而可使钢材出现脆性断裂，这种性子称为钢的冷脆性，这时的温度称为脆性临界温度。脆性临界温度的数值越低，钢材的低温冲击性能愈好。所以，在负温下使用的结构，应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。

预应力钢材包括预应力钢丝、预应力钢棒、预应力钢绞线、预应力螺纹钢（俗称精轧螺纹钢）产品，通辽预应力螺纹钢，各生产工艺均大致相向，其中均存在形变热处理与张力控制下热处理工艺特点，其控制目的为降低预应力钢材的松弛率，市场上各调质厂生产的离线热处理精轧螺纹钢，特别是大规格高强度等级的精轧螺纹钢在生产工艺中必须增加张力条件下的淬火回火工艺，经松弛试验机的测试各调质厂的产品分析得出的结论，张力控制下的形变热处理工艺是有效降低预应力钢材松弛率有效的技术方法。

检测成品精轧螺纹钢：

表面和规格检验后，下一步是成品精轧螺纹钢的成分检验。这种检查，除非对项目是强制性的，一般不包括在常规检查类别中。因为检查繁琐，而且时间，预应力螺纹钢销售，再加上对实验室设备、空气质量的要求以及检查人员本身严格的技术要求，预应力螺纹钢的用途，这种元器件检查很少在这一类

中进行。

中圳特种钢材是一家专注于生产高强度精轧螺纹钢生产厂家，成为集科研、生产、销售、服务为一体的生产型股份制企业。公司具有年产高强度精轧螺纹钢3万吨的生产能力。公司拥有先进的生产和检测设备，完善的生产工艺和质量有保证体系

预应力混凝土用螺纹钢筋-江苏中圳特种钢材-通辽预应力螺纹钢筋由中圳特种钢材(江苏)有限公司提供。中圳特种钢材(江苏)有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！