

人造草坪足球场多少钱

产品名称	人造草坪足球场多少钱
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	盛立体育:人造草坪足球场材料厂家 足球场人造草坪价格:人造草坪足球场包工包料 价格 人造草坪足球场每平米多少钱:新国标人造草坪 足球场施工
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18627893077 18571806155

产品详情

人造草足球场是指使用人造草坪铺装的足球场，人造草坪可以铺装在水泥基础、沥青基础、水泥石粉基础和碎石基础。具有抗老化、防晒、防水、防滑、耐磨、脚感舒适、色泽鲜艳、使用寿命长、无需大量投入维护保养费用、全天候使用是人造草的主要优点。因此越来越多的中小学校也加入到人造草产品的使用者行列，人造草产品已经步入了一个空前发展的新阶段。它让越来越多的人真正体验到运动的乐趣。

适用范围

人造草适用范围：足球场、棒球场、橄榄球场、曲棍球场、垒球场、田径场、高尔夫球场、门球场等，同时也是操场、练习场、体育课、军训和其它室内外活动的理想草皮。

人造草种类：

根据用途人造草坪大致分为：休闲草坪、运动草坪两个大类。休闲草坪又分为：幼儿园休闲草坪、装饰绿化草坪等。运动草坪分为、足球场草坪、蓝球场草坪、门球场草坪、高尔夫球场草坪等。

根据人造草坪形状大致分为：长毛草、中毛草、短毛草三大类型。每种类型又分：直毛、曲毛、卷毛三类。另外根据草丝的形态：网状裂膜丝、单丝。

人造草足球场的优点：

- 1.可在各种基础表面安装，基础质量要求不高，不怕开裂，无起泡脱层之忧，既简单又经济。如：沥青基础、水泥基础、水泥石粉基础、碎石基础等。成品施工，工期固定且较短，品质较易掌握，验收简单，不需太多专业知识。
- 2.人造草维护简单，养护费用低，用清水冲洗即可去除污垢，而且仿紫外线、耐腐蚀、防霉、环保无污染、不褪色。
- 3.仿真度高，草纤维柔软，状似真草，有绿化的感觉；而且种类齐全，草的长短形状可根据实际用途选择。
- 4.人造草足球场整体布局美观、外观平整柔软，运动员可感受到天然草场运动时的安全和舒适。
- 6.人造草采用无毒高分子材料制造、细菌、霉菌、病毒都不能寄生。人造草的铺设，隔离了人体与土壤表面的直接接触，防止了土壤对人体的污染。
- 7.人造草坪采取安全保护的观念，它提供足够的缓冲力，使运动者在草坪上运动时，韧带、肌肉、关节等受到保护，降低一般硬地对脚部可能导致的损伤，避免摔倒后造成的伤害。
- 8.全场材质均符合环保要求，人造草坪面层可回收再利用。基础铺设使用原挖起之弃土及沙。
- 9.基础不与面层粘接。当面层使用年限届满时仅需更换面层即可，再投资成本低。
- 10.操场规划成一平面后，无任何不平处，且这种新型结构具有减震减压的功能，降低了操场上的噪音，对上课减少了干扰。
- 11.草坪间隙使用干净的高比重石英砂，使学生有亲近土壤的机会而又不致将环境和身体弄脏，免去一些打扫的烦恼。
- 12.划线采用直接编制，不需要为频繁划线而苦恼，维护保养容易，几乎无后续维修费用。
- 13.使用率高，寿命可达10年以上，且耐用易保养，可全天候持续使用。

人造草足球场的标准：

足球场类型 面积 (m ²)	长 (M)	宽 (M)	
5人制足球场	$40 + \{ 2.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 44$	$20 + \{ 1.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 22$	968
7人制足球场	$65 + \{ 2.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 69$	$45 + \{ 1.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 47$	3243
11人制足球场	$105 + \{ 2.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 109$	$68 + \{ 1.0 (\text{缓冲区}) * 2 \} = 72$	7848

人造草足球场施工方案：

一、场地要求

- 1、坡度要求：为了保证场地的排水顺畅，足球场坡度3-5‰。
- 2、平整度要求：2米直尺，满足任意方向连续测量 $\pm 3\text{mm}$ 误差的85%以上。

二、铺装施工

- 1.检查基础工程是否满足坡度、平整度要求，清理场地。
- 2、放线，用全站仪或经纬仪及经检测的钢卷尺找出场地的中心点，并根据中心点定出场地上其余各点、线的准确位置；
- 3.用草坪运输车将草皮搬入场地上，沿纵边方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进；草坪摊开后一是要检查草坪的质量，二是要通过阳光的照射，使草丝尽可能的直立起来。
- 4.用专用切草器将编织在草皮外沿的白色草线切下，放置一边待用；
- 5、将草皮各接缝处搭接2-3厘米，采用推式切草刀切开，使两边的草皮尽可能达接紧密一致；
- 6、将20cm宽的草坪连接纤维布沿草皮接缝处铺开，将草坪粘接专用胶水用涂胶器均匀涂刮纤维布上和两侧的草坪底布上。
- 7、按照室外温度、湿度、风力季节不同，合理控制晾置时间，一般放置10-25分钟再，草坪粘接胶表干8成左右，以不粘手为宜，把两边的草皮拼合，胶粘于纤维布上。

8、草坪粘接要一次性准确完成，切不可多次来回启合。草坪粘好后，用草坪注砂车，满载后轮压接缝处，使草坪接缝处粘接紧密、牢固。

9、草皮基本拼接完毕后，按照预先放线定出各点位线，用草坪专用刀切开，抽出切下的草条，将30cm宽的纤维布底布放入，刮涂专用胶水，把原先预置好的白色草条放入，胶结压紧；

10、当草皮基本拼接完毕后，由于应力不均，可能有局部地方的草皮上出现皱褶，皱褶的部分需要以裁纸刀切开，拉直对接，切除重叠的部分，然后胶结；

11、草皮全部处理完毕并清理干净后，开始注砂，采用专用的注砂梳草一体车先将规定量一半的砂均匀播散在草坪上，使其充分密实平整。随后将另一半石英砂均匀播撒，梳入草皮内，注砂后应保证场地平整、脚感良好，草毛处于直立状态。

12、石英砂铺撒整理完毕后，播撒胶粒，操作与播撒石英砂方式相同，填入量以略低于草毛15毫米左右为宜。

13、检查场地的施工状况，人工处理局机械施工不到的边角，部清理场地。

三、注意事项

1、一块好的人造草足球场，首先要选用较好的草坪，专业的施工队伍和专用的机械设备同样重要。

2、准确的定位放线。

3、选用较好的草坪粘接胶，并控制好粘接时间。

4、填充材料的粒径均匀、干净，注入后密实平整。

人造草足球场价格涉及到足球场地面基础是否已经是水泥地基础，是否按照标准足球场建造，材料是否可以直接运送到场地，石英砂和橡胶颗粒的填充比例等因素决定了人造草足球场造价。另外是选用国内草坪还是国外草坪，草坪高度密度有没有要求，草坪填充物的比例是安装标准填充，还是结合预算调整，足球场四周围网的规格有没有特别要求？这些因素综合起来才能给一个符合你场地实际情况的报价。