

硅pu球场对基础的要求

产品名称	硅pu球场对基础的要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

硅pu球场材料是新一代的球场铺面材料，它以聚氨酯（PU）材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起。这种材料从根本上有效地解决了PU球场材料在专业性能、环保施工使用寿命、日常维护等方面的不足，具有革命性的创新性能。对于硅PU球场对基础的要求，需要严格遵守以下几点：1. 混凝土基础水泥标号必须大于等于C25，场地表面不能起砂起粉，不能有分层和粘结不牢靠的找平砂浆层。2. 混凝土基础需要切割伸缩缝，并且需要填缝，不能有大于等于5mm的开裂缝。3. 混凝土基础的平整度要求，4M水平靠尺测量时，高差不能超过4mm。4. 需要做防潮层，混泥土厚度不低于120mm，基础不能有任何裂缝，否则会造成塑胶面层开裂，平整度3M范围内不超过±3MM。5. 硅PU面层的厚度一般在3.5mm-4.0mm之间，属于较薄的覆盖材料，对于基础不具备任何找平能力。以上信息仅供参考，具体要求可能会因具体情况而有所不同。