

鲁冠玻璃机械 乳白料玻璃混料机 玻璃混料机

产品名称	鲁冠玻璃机械 乳白料玻璃混料机 玻璃混料机
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁冠玻璃机械有限公司

BHL强制式混料机简介

BHL型混合机结构简单，操作方便、安全。传动系统采用新结构，不需润滑设备，主要用于玻璃原料混合，将多种成分的原料搅拌均匀，以供玻璃制品生产的需要。常用规格有：BHL-375型，BHL-750型，BHL-1500型。玻璃棉原料混料机，泡花碱原料混料机，也可按客户要求加工定做。

宁津县鲁冠玻璃机械有限公司生产：退火炉网带，齿链带，煤气交换器，乳白料玻璃混料机，空气交换器，玻璃加料机，玻璃混料机，输瓶机，推瓶机，弧线递送机，碎玻璃清洗机、碎玻璃清洗流水线，玻璃原料混配流水线网带式输送机、网带式烘干机等。

为了使料滴滑动顺畅及防止料滴直接与金属接触，引起温度不均匀，应对料瓢、直槽、转向槽的滑动部位（内侧）预涂涂料。由于料瓢、直槽、转向槽长时间的使用，QH型玻璃混料机，使表面涂料剥落或油污垢等影响料滴的滑动，所以要定期更换。切不可把带有涂层的直槽、转向槽再与润滑油或其它润滑剂混用，这种兼用的润滑，会导致料滴产生不可见的微裂纹，终会影响到玻璃瓶的内在质量，尤其是压一吹法成型应十分重视这一点。

该机综合了传统的齿辊式破碎机和反击式破碎机特点，参照国外有关资料并结合破碎玻璃瓶的实际需要进行设计的。其功能是对回收的玻璃瓶和较大的碎玻璃进行破

碎，并使瓶盖与玻璃瓶颈分离，以利下步的除铁、吸尘、清洗。该机主要由机架、机壳、转子、可调反击板及传动装置组成。机壳为钢板焊件内衬耐磨材料；转子上

镶有耐磨材料制成的齿状锤头（实际使用说明，齿状锤头寿命在数万吨以上）；可调反击板也镶有耐磨衬板

并可调整与转子间隙；传动装置由电机、皮带轮、轴承箱等组成，更换皮带轮即可调整主轴转速。

BHL强制式混料机简介

BHL型混合机结构简单，操作方便、安全。传动系统采用新结构，不需润滑设备，主要用于玻璃原料混合，将多种成分的原料搅拌均匀，以供玻璃制品生产的需要。常用规格有：BHL-375型，BHL-750型，玻璃原料混料机，BHL-1500型.玻璃棉原料混料机，泡花碱原料混料机，也可按客户要求加工定做。

宁津县鲁冠玻璃机械有限公司生产：退火炉网带，齿链带，煤气交换器，空气交换器，玻璃加料机，玻璃混料机，输瓶机，推瓶机，弧线递送机，碎玻璃清洗机、碎玻璃清洗流水线，玻璃原料混配流水线网带式输送机、网带式烘干机等。

玻璃混料机中的混料材料的料型的作用：

状态：料形中部过细 校正对策：

一、降低冲头高度。

二、增加冲头行程。

三、考虑所选冲头凸轮及冲头凸轮是否适当。建议更换直径较大的冲头，使用快速升降的冲头凸轮。检查料滴温度是否过高。已形成的料滴尽可能迅速的以其原来的形状送入初模内，并在瞬间的输送过程中避免与金属接触。因而若不采用导料（或分料器）是的，但对行列机而言这一点不可能实现，因此必须对以下因素按的状态进行调整。1、导料中心线。导料装置（导料管、料瓢、直槽、转向槽）的中心线必须保持一致。导料中心不一致时，玻璃混料机，料滴的滑动不顺畅，使料滴变形，甚至飞出导料槽，引起停机故障。下料不稳定，是产生、落料纹的主要原因。

鲁冠玻璃机械(图)-乳白料玻璃混料机-玻璃混料机由山东鲁冠玻璃机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鲁冠玻璃机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为玻璃工业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东退火炉网带，烤花炉网带，山东不锈钢网带的厂家，欢迎来电咨询。