

288芯FTTH无跳接光交箱

产品名称	288芯FTTH无跳接光交箱
公司名称	苏州联城通信设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	浙江慈溪市横河镇横河工业区
联系电话	0574-63802703 13968257475

产品详情

288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱，
288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱，
288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱， 288芯ftth无跳接光交箱， 1.光缆交接箱光纤分纤箱
， 光纤分路箱,插片式光分路箱， smc光分路箱， 三网合一箱、三网合一分纤箱， 皮线光缆保护盒， 四网
合一箱， 光缆分线箱是联城通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。苏州联城通信设备有
限公司

产品名称	光缆交接箱	产品型号	lz-gjx010
产品规格	66*32*115cm	产品材质	smc
产品类型	96芯 ~ 576芯)		
工作环境：			
*环境温度：-40 ~ +60			
*相对湿度：40 时小于95%			
* 大气压力：70 ~ 106kpa			
产品特点			
*采用熔配一体化抽拉式模块，使交接箱容量大，密度高。			

*箱体采用高强度smc聚脂箱体，具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*箱体具有良好的密封性能，防护等级达到gb/t4208ip65级。

*具有很好的安装性能及防破坏功能。

*箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}(\text{dc})$

*箱高压防护接地与机箱间耐压 $3000\text{v}(\text{dc})/1\text{min}$ ，不击穿，无飞弧

*箱体静负荷能力：壳盖 980n，侧表面 980n，门铰链 200n

*机箱的密封防护等级：达到gb4208标准中ip65级

*阻燃性能：达到gb4609/fv-0级

*密封性能：达到gb4208/ip53要求

*负荷值：壳盖 980n，侧表面 400n，支撑件 200n

*最小拉脱力：0.4-1.2mm导线分别为24-120n

产品规格

型号	宽 (mm)	深 (mm)	高 (mm)
96芯	660	320	1150
144芯	660	320	1150
288芯	660	320	1450
576芯	740	580	1450
1152芯	1270	660	1500

用途

*光缆交接箱是用于室外的主干光缆与配线光缆连接的接口设备，能够实现光纤的接续，配线有直接连接和交叉连接的功能。