

数显表，XMZ6000，百特，报价

产品名称	数显表，XMZ6000，百特，报价
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

xmz6000智能数字显示仪表 百特工控，香港百特，福建百特

xmz6000系列智能数字显示仪表

xmt5000系列智能数字显示控制仪表

xmb5000系列智能数字显示控制变送仪表

xmb7000系列智能型双回路、双数显、双输出控制变送仪

xmb8000系列智能型四回路、四数显、双输出控制变送仪

xmg5000系列智能型单回路单光柱、单数显、单输出控制变送仪

xmg7000系列智能型双回路双光柱、双数显、双输出控制变送仪

xmd5000系列万能信号输入多通道巡检仪

xmd6000系列同类型信号输入多通道巡检仪

产品简介：

适用于温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数的测量与显示。

功能特点

万能输入信号

通过简单的软、硬件设定，即可适用于以下任意一种输入信号。

热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

标准信号：0-10ma、4-20 ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

一般线性非标信号：0-60 mv以内或0-60 mv以上0-5v以内任意信号，可按键即设即用。

其它特殊订做的非标信号。

单片机智能化

零点和放大倍数自动跟踪，长期运行无漂移。

仪表量程等全部参数可按键设定。

超量程指示，断线指示等故障自诊断功能。

技术指标

使用条件： 环境温度：0 ~ 50 ；相对湿度：£ 90%

电源电压： ac185v ~ 245v

输入特性： 电偶型：输入阻抗大于10mw

电阻型：引线电阻要求0 ~ 5w，三线相等

电压型：输入阻抗大于300kw

电流型：输入阻抗小于或等于250w

显示分辨率： 0.001,0.01,0.1,1

基本误差： 0.5%f.s ± 1字

内部冷端 0 ~ 50

补偿温度范围：

变送器电源输出： 电压 $24 \pm 10\%$ vdc，最大电流30ma，可直接配接二线制无源变送器

功耗： <3w

重量： <0.5kg

选型指南