

孝感硅PU球场

产品名称	孝感硅PU球场
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

孝感硅PU球场

解读.硅PU

PU(SPU)球场材料，是一种具有多功能运动性和施工优势的国家专利球场材料。

通过改性硅弹性粒子等技术，实现PU材料可直接在混凝土地面施工，且不会出现开裂和鼓泡现象，同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性，是室外运动球场的最佳选择。

孝感硅PU球场硅PU性能如下：

孝感硅PU球场专业

双层的结构组成是按照国际性室内标准比赛场地要求设计，是室内标准场地形态应用于室外的一种专业运动地坪产品，开辟了室外专业球场地坪新材料的先河。

1、特制的面层-韧中带硬，且有一定摩擦系数。它即能保证运动员起步迅速，移动轻松，更令运动员有脚踏实地的安全感觉。

2、高回弹值的弹性层，既能保护短动员的关节，减少韧带受伤危险，更能提高运动员跑动速度，提高竞技水平。

孝感硅PU球场耐用

1、优越耐候性，不会因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色，粉化，发硬，发软等现象，并能长期其鲜艳的色彩。正常情况下，五年不变色，十年不改弹性的使用时间。

2、优越的耐磨性能。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。

3、抗污性强面层-

坚韧、密实、不易被鞋底或其它硬物刮花，可长期保持球场光洁如新。无人看管的球场也适合使用。

孝感硅PU球场环保

本产品各项指标均达到国家室内装修卫生标准，已取得环保证书。产品在使用和施工过程中，均不产生有毒有害物质，是一种真正环保产品。

孝感硅PU球场经济

综合使用成本低，不需特别维护保养、清洁容易、是性价比最理想的产品。适应性强，可任意施工在各种坚实地面上，颜色、厚度任选。沥青地面可直接铺设，新旧水泥混凝土地面经表面处理后即可铺设产品，大大减少了基础地面处理成本。

孝感硅PU球场防水底漆

特点：

- 1.可以直接在水泥地面施工，防水不惧地面潮气，基础无需做其他防水投资，施工简单，使用方便；
- 2.渗透力强，对于水泥混凝土基面等基材封闭防水效果优异；
- 3.强度高，耐腐蚀，耐磨损；
- 4.固化后的底层表面为色泽均匀的光亮漆膜。但不排除由于水泥基面质量不合格或未达到养护期、施工时添加过量稀释剂或其它主、客观原因造成的某些缺陷，如表面发粘、成膜不均匀、附着力差等。

防水底漆注意事项：

- 1.本产品为聚氨酯防水底漆，供专业施工人员使用，施工时不得随意添加稀释剂或填料，使用时请根据施工进度和环境温度确定每次配料量，未配用材料必须随时密封好；
- 2.施工前必须确认水泥基面符合要求；
- 3.本材料的适宜施工温度范围为5 ~45 ；
- 4.防水底漆的保质期限，本产品常温下，保质期12个月；超过12个月若产品外观无异常，取样检测合格后，仍然可以使用。

孝感硅PU球场硅PU中涂层

硅PU超强弹性防水涂料是一种单组份反应型的高分子防水涂料。产品无毒，对环境无污染，防水性能好，施工后可固化成既富有弹性、坚韧，又有耐久性的整体无缝涂膜防水层。可以有效地增加运动缓冲，减少运动员脚踝、关节、韧带因地面反作用力造成的伤害；同时有效减低运动中因跌、摔造成的运动意外受伤。

硅PU面漆。

产品组成 为特殊羟基丙烯酸水性树脂，高级耐候色浆及紫外线吸收剂、抗氧剂、杀菌剂、流平剂和其它辅助材料的组合料。

产品外观 为有色粘稠液体。

产品特点 1.单组分供应，在使用时须按5%添加配套固化剂并搅拌均匀；

- 2.安全环保，不含重金属及VOC；
- 3.施工性能优良、流平性好，可使用时间适中；

4. 遮盖力强、成膜丰满不褪色，弹性好，不开裂，不起泡、不剥落；
5. 耐水浸泡性好，耐磨、耐候、耐划伤性能优异；
6. 附着、重涂性好，可滚涂、刮涂、喷涂于各种弹性体表面

催化剂

产品外观：水白色或微黄色澄清透明液体；

产品特点：单组份供应，使用方便，是高活性氧化催化剂，主要起表催干作用，基料与固化剂通过化学交联反应快速形成坚硬的漆膜。是广泛用于PU的高级好材质。

储存方法：常温阴凉密封储存，避免阳光直射，注意防潮。

石英砂

孝感硅PU球场划线漆

一种装饰效果酷似瓷釉饰面的建筑涂料。其涂膜光亮、坚硬、丰满，酷似瓷釉，具有优异的耐水性、耐碱性、耐磨性、耐老化性，并且附着力极强。具有以下优点：

- 1、水性围栏涂料无毒，无污染，不会危害人们的身体健康，完全取消了传统涂料，如油性溶剂型涂料、聚氨酯涂料等含有大量危害人体健康的有毒物质——甲醛、苯类等物质的存在。
- 2、水性围栏涂料具有多种功能，如防虫、防腐、防辐射、防紫外线、隔音阻燃等，而传统涂料功能则较为单一。
- 3、围栏涂料的各项性能指标更趋合理，如光洁度、硬度、防潮透气性能、耐湿擦性能、耐热性能、附着力、抗冻性等，比传统涂料有质的突破和飞跃。
- 4、艺术围栏漆使用寿命一般长达15年~20年，远远长于传统涂料5年左右的使用寿命。适用于艺术围栏、道路栏杆、石制桥梁、水泥葫芦阳台等水泥制品。