

玻纤漆雾毡,地沟棉

产品名称	玻纤漆雾毡,地沟棉
公司名称	沃尼风净化技术（上海）有限公司
价格	400.00/片
规格参数	品牌:wonifeng 材质:玻璃纤维 用途:空气过滤
公司地址	上海松江区泗陈公路1888弄135幢
联系电话	18916887468

产品详情

产品特性：

- 1、玻纤漆雾毡由强度的连续单丝玻璃纤维组成，呈递增结构，捕捉率。
- 2、压缩性能，能保持其外型不变，其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。
- 3、滤料为绿色和白色两色，绿色面为空气迎风面，白色面为出风面。
- 4、具弹性、低压损，对漆紧雾密有特佳的收集滤，过滤率为：G3-G4。
- 5、阻燃符合DIN4102F1。
- 6、耐湿度强，可达到相对湿度的耐湿性。
- 7、耐温170 。
- 8、玻纤漆雾毡成卷或可切片供应。

性能参数：

型号	PA-50	PA-100

过滤级别	G3	G4
平均计重率	93-97%	98-99%
测试风速	0.7-1.85m/s	0.7-1.85m/s
额定风量	2500-6300 m ³ /h	2500-6300 m ³ /h
初效始压降	7-40Pa	14-60Pa
容漆量	3500-4700 g/m ²	3900-5050g/m ²
持续耐温	170	170
滤料厚度	50 ± 5	100 ± 10
整体规格	1.0m*20m *50	1.0m*20m *100
	2.0m*20m *50	2.0m*20m *100

用途：

- 1、玻纤漆雾毡收集来自喷漆的过量油漆，避免设备上有油漆污点，防止被喷漆表面受损并保护外界环境。
- 2、干式涂装喷漆房、汽车喷房之排气系统过滤漆雾。
- 3、特别提示：安装或者裁剪时，请带手套作业，以防玻纤伤手

注:本公司接受非标产品定做。