

顶篷过滤棉,天井过滤棉,喷漆房过滤棉

产品名称	顶篷过滤棉,天井过滤棉,喷漆房过滤棉
公司名称	沃尼风净化技术（上海）有限公司
价格	30.00/平
规格参数	品牌:wonifeng 材质:合成纤维 用途:空气过滤
公司地址	上海松江区泗陈公路1888弄135幢
联系电话	18916887468

产品详情

产品特性：

- 1、顶篷过滤棉由性能抗断裂的无硅合成纤维组成。
- 2、利用逐级加密多层技术，经充分浸胶或喷胶处理。
- 3、滤网的出风面以玻纤方格网加强定型，既强化滤材强固性又可引导空气均匀分布的层流果。
- 4、符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2。
- 5、耐湿度强，可达到相对湿度的耐湿性，耐温达120 。
- 6、顶篷过滤棉过滤率为：F5（计重率：98%），过滤精度为 1um，过滤性能稳定。
- 7、成卷或可切片供应。

用途：

- 1、顶篷过滤棉特为喷漆系统、喷漆车间的末端精细过滤，是价值烤漆工艺和质量烤漆的前提条件。
- 2、安装在汽车装配车间,或汽车喷漆烤漆车间，作为顶棚滤棉。安装在汽车表面整修部门的喷漆、烤漆房的顶棚，作为通风设备的终空气供给过滤棉。

3、安装在要求度光泽和科技抛光处理产品的生产车间和喷漆房中效作为终空气供给过滤棉。

性能参数:

型号	WNF-600G	WNF-560G	AR-600G
	(浸胶处理)	(浸胶处理)	(喷胶处理)
过滤级别 (EN779)	F5	F5	F5
平均计重率	98%	95%	98%
测试风速	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s
额定风量	900 m ³ /h	900 m ³ /h	900m ³ /h
初效阻力	30Pa	25Pa	30 Pa
终阻力	450 Pa	400 Pa	450 Pa
容尘量 (终阻力时)	400 g/m ²	300 g/m ²	400 g/m ²
持续耐温	120	120	120
滤料厚度	20 ± 2	18 ± 2	20 ± 2
标准尺寸 (卷)	2.0m*20m	2.0m*20m	2.0m*20m

为正确使用产品，确保烤漆质量，必须注意以下事项：

- 1、在更换产品时，先将进风口，顶棚、底板滤网拆除，将通风管道，阴暗角落及易积灰尘处认真进行清理，然后关上烤漆房门，打开风机空吹1小时左右。
- 2、安装滤棉时，滤料与框架和周边不得留有任何空隙，先将顶棚及进风口滤棉装上，打开风机空吹4小时左右，再进行一次清洁工作后，装上地棉，方可使用。

注:本公司接受非标产品定做。