中效玻纤袋式空气过滤网,玻纤袋式空气过滤器

产品名称	中效玻纤袋式空气过滤网,玻纤袋式空气过滤器
公司名称	沃尼风净化技术（上海）有限公司
价格	385.00/片
规格参数	品牌:wonifeng 材质:铝合金 用途:空气预过滤
公司地址	上海松江区泗陈公路1888弄135幢
联系电话	18916887468

产品详情

简介

玻纤袋式空气过滤器

发达多年的调查研究和经验表明，玻璃纤维袋式过滤器是用户经济有的选择。因此，半个多世纪以来，玻纤袋式过滤器一直是通风空调系统中常用的过滤器品种。

主要应用

· 商用，工业用，洁净室用通风空调系统的主要过滤器

特点：

· 超细玻璃纤维熔喷滤料-其纤维细（直径0.5-5um）、数量多且结构蓬松，与其它同类产品相比率、阻力低、寿命长。滤料出风面的化纤保护衬有的避免滤料易损和纤维渗漏。 · 优化的“ V ”型滤袋结构-渐变线距的锋刃技术保证每个小袋为均匀一致的“ v “ 型通道结构。这种结构使进入袋中的空气均匀透过整个滤料层，保证了所有滤料被充分利用，从而进一步改善了过滤率，降低了空气阻力，延长了使用寿命。 · 美国UL-2防火等级--玻纤袋式的标准防火等级为国际UL-2级，能满足绝大多数场合的需要。对于某些特殊场合，沃尼风公司也可提供符合UL-1级的Hi-Flo过滤器。 · TUV国际环境与健康认证和三方权威机构VTT测试-严格依照EN 779和Eurovent 4/9标准。

性能参数：

· 外框：镀锌钢板外框，20厚法兰 · 滤料：熔喷超细玻璃纤维滤料，“ v ”形滤袋结构

· 过滤效率：F5 （EN779），40-60% ASHRAE 52/76 F6 （EN779），60-80% ASHRAE 52/76 F7 （EN779），80-90% ASHRAE 52/76 F8/9 （EN779），90-95% ASHRAE 52/76 · 防火等级：UL-2 （UL 900） · 耐温性：≤90 °C · 耐湿性：≤95% RH · 建议终阻力：≤350 Pa （F7,F8/9），≤250 Pa （F5,F6）

为了适用于多种应用场合，玻纤袋式分为四种效率等级：ASHRAE比色率40-45%，60-65%，80-85%，90-95%。分别相当于欧洲率标准的F5，F6，F7，F8/9（EN779）。

注:本公司接受非标产品定做。

沃尼风净化技术(上海)有限公司

联系人:赵辉先生（经理）