

环氧自流地坪漆生产厂家

产品名称	环氧自流地坪漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐碱性5%NaOH, 23 : 7d HS-622:耐酸性10%H2SO4, 23 : 48h 成都:耐盐水性5%NaCl, 23 : 7d
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-622型环氧自流地坪漆

1 适用范围

用于各类工厂、GMP生产车间、仓库、机场、娱乐场所等地坪的中涂漆和面漆。

2 主要特点

不含挥发性有机溶剂，在贮、运、施工过程中安全环保可靠，在空间狭小的舱室及通风条件差的因涂层中无有机溶剂挥发，即使涂层过厚，也不影响固化速度。即使在冬天，短期内也能交付使用。

涂层坚硬而带韧性。抗压、耐磨，其耐磨性比溶剂型环氧地坪高。

具有耐盐、碱等化学物品的性能，对盐雾、潮气、机油及大多数有机溶剂都有良好的抗渗透性。

。根据不同的使用要求，可制成不同用途的地坪，如防滑地坪、高光泽地坪、哑光地坪、自流地坪等中涂漆可用刮板抹，面漆可用镘刀镘涂。

3 主要指标

施工方法：耐盐碱性（5%NaCl, 23℃, 7d）表干：不褪色后耐盐碱性轻微变色

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=4:1的比例（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5℃，涂装间隔时间为24h。

4.3 施工方法

在涂装了环氧地坪封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

刮遍中涂漆：在底漆干后，用刮刀将中涂漆（含石英砂）批涂一遍，以填补地坪之孔洞及不平整处。

次打磨：待遍中涂漆干后，用磨光机将批涂产生的刀痕不平整处及所有颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘。

平整处理：增加涂层厚度，提高抗冲击性能。漆相同，其作用主要是填补遍中涂漆遗留下来的孔洞及不吸尘第二次打磨：待第二遍中涂漆干后，用磨光机、200#砂纸等打磨，把地坪打磨平整，并用吸尘器

耐盐碱性：将面漆与固化剂充分搅拌后，用镘刀镘涂，以保持地坪的平整光洁、提高防腐性、坐。为保持面漆涂装效果和促进自然干燥，施工过程中应保持良好的通风条件，并避免防涂装理论用量。7m²。如果不考虑实际施工损耗量，按0.1kg/m²。表面状况与地坪结构、施工表面积大小的影响，

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂挥发气，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火，包装如果已开封，应尽快用完；

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重5kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

成都市豪士漆业有限责任公司是一家生产环氧自流平地坪漆的厂家，我们的产品具有豪士丹顿品牌的耐碱性、耐酸性和耐盐水性三项优异属性。

，我们的豪士丹顿环氧自流平地坪漆具有出色的耐碱性。经过严苛的实验测试，我们的产品在5%浓度的NaOH碱液中，经过7天的浸泡测试，依然保持了卓越的性能。这意味着我们的地坪漆可以在碱性环境下长期使用，不会受到碱性物质的腐蚀，保证地面稳固耐用。

，我们的HS-622环氧自流平地坪漆具备优异的耐酸性能。经过10%浓度的H₂SO₄酸液浸泡测试48小时后，我们的产品依然保持完好无损。这意味着我们的地坪漆可以在酸性环境下使用，不会受到强酸的侵蚀，保持地面的美观和耐用。

，成都豪士漆业的环氧自流平地坪漆还具备出色的耐盐水性。经过5%浓度的NaCl盐水浸泡测试7天后，我们的产品依然表现出优异的性能。这意味着我们的地坪漆可以在海洋环境或盐湖周边地区使用，不会受盐水的侵蚀，保持地面的稳定性和耐用性。

除了上述明显属性之外，我们的地坪漆还有着其他值得注意的细节和知识。例如，我们的产品具备良好的防滑性能，可以减少意外摔倒的风险；具有高光泽度和平整度，使地面更加光洁美观；而且施工简便，干燥迅速，减少了施工时间和成本。

综上所述，成都市豪士漆业有限责任公司的环氧自流平地坪漆是您理想的选择。我们的地坪漆不仅拥有优异的耐碱性、耐酸性和耐盐水性，还具备防滑、高光泽度和施工简便等多种优势。希望能成为您的合作伙伴，为您提供优质的地坪涂料解决方案。