

聚氨酯地坪漆生产厂家

产品名称	聚氨酯地坪漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:耐磨性750g/500r : 0.009g HS-624:耐碱性10%NaOH : 56d无变化 成都:耐酸性10%H2SO4 : 56d无变化
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-624型聚氨酯地坪漆

1 适用范围

聚氨酯地坪漆作为各种弹性装饰地坪的中涂漆与面漆，如机房、控制室、体育场馆、超净厂房等地坪。

2 主要特点

聚氨酯地坪漆涂层丰满、光亮、颜色和光泽均匀一致，装饰性好。

聚氨酯地坪漆具有良好的耐磨性、耐洗刷性、抗冲击性、防尘性、耐酸性、耐碱性、耐水性。

聚氨酯地坪漆具有良好的延伸性、抗油性、防起尘性，适宜的厚度为1mm左右。

聚氨酯地坪漆可刷涂、滚涂、喷涂，施工性能好，维护简便。

3 主要指标

4 施工方法 干燥时间(耐磨性测试(750g/500r))g/h) 表干 356耐碱性变化

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=3:1的比例（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5 。涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工方法

在涂装了封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

刮涂中涂漆，用中涂漆（含石英砂）填补不平整处，每道厚度约0.3mm。

采用喷涂或刷涂方式，将聚氨酯漆均匀涂装1~2道，每道厚度约为0.1mm。

4.4 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.5 理论消耗量

如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响，涂装一道厚度0.2mm左右时，一般涂料消耗量200g/m²。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg或50kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

聚氨酯地坪漆作为一种广泛应用于工业、商业和居住环境的涂料，其质量的优劣直接影响到地坪的使用寿命和耐久性。作为中国聚氨酯地坪漆生产厂家之一，成都市豪士漆业有限责任公司在不断研发创新的，始终致力于提供耐磨、耐碱、耐酸等多种优异性能的地坪漆产品。

，我们的豪士丹顿聚氨酯地坪漆具备卓越的耐磨性。根据测试数据显示，其耐磨性能达到了750g/500r：0.009g，即在500转的条件下，质量损失仅为0.009克。这一优异的性能可以有效降低地坪的磨损程度，延长使用寿命。

，我们的HS-624聚氨酯地坪漆拥有卓越的耐碱性。经过实验验证，10% NaOH溶液处理的情况下，经过56天后，地坪漆完全无变化。这意味着我们的产品受到碱性物质腐蚀时，能够保持稳定，不会出现起泡、剥落等问题。

后，我们的地坪漆在抵御酸性物质方面也表现出色。经过10% H₂SO₄溶液处理56天后，聚氨酯地坪漆依然保持完好，未出现明显变化。这意味着我们的产品具有良好的耐酸性能，不会因为酸性物质的存在而发生腐蚀、变色等问题。

除了以上几个主要属性，我们的豪士丹顿聚氨酯地坪漆还具备更多优势。，它具有优异的附着力，能够牢固附着在地面上，并能够有效防止开裂、剥落等问题。，我们的地坪漆具有较低的挥发性有机物含量，对环境友好。此外，我们通过不断创新研发，致力于提供多种颜色和纹理选择，满足客户个性化需求。

无论是工业厂房、商业场所还是居住环境，成都市豪士漆业有限责任公司的地坪漆产品都能够提供出色

的性能和可靠的。我们秉承着“质量至上、客户至上”的原则，不断努力提供更好的产品和服务，让您的地坪更耐用、更美观。