

聚氨酯地坪漆施工工艺成都豪士漆业推荐

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 聚氨酯地坪漆施工工艺成都豪士漆业推荐 |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 豪士丹顿:耐磨性750g/500r : 0.009g HS-624:耐水性(蒸馏水浸泡):1年无变化 成都:耐机油性(45#机油):45d无变化 |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号 |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677 |

产品详情

HS-624型聚氨酯地坪漆

1 适用范围

聚氨酯地坪漆作为各种弹性装饰地坪的中涂漆与面漆,如机房、控制室、体育场馆、超净厂房等地坪。

2 主要特点

聚氨酯地坪漆涂层丰满、光亮、颜色和光泽均匀一致,装饰性好。

聚氨酯地坪漆具有良好的耐磨性、耐洗刷性、抗冲击性、防尘性、耐酸性、耐碱性、耐水性。

聚氨酯地坪漆具有良好的延伸性、抗油性、防起尘性,适宜的厚度为1mm左右。

聚氨酯地坪漆可刷涂、滚涂、喷涂,施工性能好,维护简便。

3 主要指标

4 施工方法 干燥时间(耐磨性测试(750g/500r)) (g/h) 表干 35%耐水性变化

4.1 配制方法

使用前先将甲组分搅拌均匀，并按甲组分:乙组分=3:1的比例（重量比）配制，用大功率慢速搅拌机充分搅拌均匀后熟化10~20分钟，施工时在4小时内用完。

4.2 施工条件

相对湿度 85%，施工温度 5 。涂装间隔时间为12~24h。

4.3 施工方法

在涂装了封闭底漆的地坪表面，采用如下方法涂装：

刮涂中涂漆，用中涂漆（含石英砂）填补不平整处，每道厚度约0.3mm。

采用喷涂或刷涂方式，将聚氨酯漆均匀涂装1~2道，每道厚度约为0.1mm。

4.4 为保持涂层终固化效果和促使涂层干燥，在施工过程中和施工结束后，须保持良好通风。

4.5 理论消耗量

如果不考虑实际施工时的涂装环境、表面状况与地坪结构、施工面积太小的影响，涂装一道厚度0.2mm左右时，一般涂料消耗量200g/m²。

5 施工安全要求

5.1 须避免吸入溶剂蒸汽，眼睛、皮肤不得接触本产品；

5.2 施工时须保持充足的通风；

5.3 远离火星和明火；

5.4 注意包装上的安全标签。

6 包装

6.1 涂料采用铁桶密封包装或塑料桶包装，每桶净重20kg或50kg，每桶固化剂净重15kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

豪士丹顿是一种应用广泛的聚氨酯地坪漆，其耐磨性能非常出色，每500次转速下砂轮划伤量仅为0.009g。这意味着在使用过程中，地坪漆表面不易受到磨损和划伤，能够长时间保持光洁平滑的外观。

此外，HS-624是豪士丹顿地坪漆系列中的一款产品，具有优异的耐水性能。经过蒸馏水浸泡一年后，仍然能够保持原有的性能和质量，不会因为接触水而发生变化。这对于需要在潮湿环境下施工或者长期使用的场所尤为重要，它能够有效地保护地面，并延长使用寿命。

成都作为一个现代化城市，工业制造业发达，对于地坪漆的需求量较大。豪士丹顿地坪漆对机油有较高的耐受性，经过45天的浸泡测试，地坪漆的质量仍然稳定，没有出现变化。这意味着在工业场所或者需要经常有机油接触的场合，使用豪士丹顿地坪漆可以有效延长使用寿命。

除了豪士丹顿地坪漆的优异性能，成都市豪士漆业有限责任公司也值得您的信任。我们是一家专业从事地坪漆施工的公司，拥有丰富的经验和专业技术，能够提供高质量的施工服务。我们注重细节并遵循专业的工艺，确保每一次施工都能达到最佳效果。

在购买地坪漆时，除了以上所提及的各项性能外，还需要考虑到一些可能被忽略的细节。比如，地坪漆的颜色选择，以及适用于不同地面的基础处理。选择适合的颜色能够提升工作环境的美观度，而基础处理能够确保地坪漆在地面上的附着力和稳定性。

综上所述，成都市豪士漆业有限责任公司强烈推荐豪士丹顿地坪漆作为您的首选。我们将提供专业的施工服务，确保地坪漆能够发挥其优异的性能，并为您的工作环境提供持久的保护。欢迎您随时联系我们，了解更多关于豪士丹顿地坪漆的信息。