

# 全自动压缩制冷量热仪,氧弹仪,自动升降量热仪型号

产品名称	全自动压缩制冷量热仪,氧弹仪,自动升降量热仪型号
公司名称	鹤壁市先烽仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南鹤壁
联系电话	0392-3206887 13603922896

## 产品详情

zdhw-8000a 型全自动量热仪(压缩机制冷型)

关键字:制冷量热仪,微机量热仪,微机制冷量热仪,压缩机制冷量热仪

一、全自动量热仪(压缩机制冷型)概述 鹤壁先烽仪器量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料，砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量，符合国标gb/t213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。是煤质化验室主要仪器。

二、全自动量热仪(压缩机制冷型)性能特点:

- 1、采用独特的压缩机制冷工艺，该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和可靠度，完全不受环境温度变化的影响，确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作。
- 2、高度自动化，自动点火、自动注、排水，自动利用内置定容器确定内桶水量，自动控制仪器内外桶水温温差，减小冷却校正系数，使测量结果更准确，用户只需装好氧弹即可完成加水放水及整个实验过程
- 3、煤炭发热量测试的重复性和再现性优于国标gb/t212-2008的要求。
- 4、不锈钢真空内筒。搅拌系统采用德国原装进口电机。
- 5、测试速度快，测试周期 8min(快速法) 15min ( 国标gb/t213-2008 )。 ( 国标gb/t213-2008 )。
- 6、热容量稳定性 < 0.2% jingmi度 < 0.1% 温度分辨率0.0001k
- 7、该产品即使在严酷环境下运行亦具有很好的性能和jingmi度。

8、结构紧凑，造型美观，安装、维护简便，故障率低。

### 三、全自动量热仪(压缩机制冷型)技术指标及参数:

- 1、使用环境：5-40
- 2、热容量：约10500j/k
- 3、分辨率：0.0001
- 4、测量精度:符合gb/t 213 - 2008要求
- 5、测试时间：15min左右
- 6、外水筒容量 30l
- 7、内水筒容量 约2.3l
- 8、点火电压 24v
- 9、点火时间 6分钟点火
- 10、定量误差： ± 1g
- 11、测量误差：优于国标
- 12、主机功耗： 40w
- 13、电源电压：ac220v ± 10%50hz