

ZJ-G10 亲水性有机硅整理剂

产品名称	ZJ-G10 亲水性有机硅整理剂
公司名称	广州庄杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市萝岗区九龙镇均和大街73号
联系电话	86-02032058392 13829706661

产品详情

zj-g10 亲水性有机硅整理剂

【技术指标】

外 观：无色至浅黄棕色透明液体

离子型：非离子

ph 值：5~7（1%水溶液）

溶解性：易溶于水

有效成分：> 98%

【主要成分】

高分子自分散型聚醚改性有机硅弹性体

【性能及特点】

1. 赋予各种纤维细腻、丰满、挺括、滑软、蓬松的手感，回弹性及悬垂性；
2. 悬垂性好，具有优良的亲水性、透气性，对人造纤维织物可提供抗静电效果；
3. 本品有极好的助剂相容性，与超低甲醛免烫整理剂同浴使用，可使树脂用量减少30-50%；
4. 有较低的黄变性，耐洗性好，经皂洗15次产品风格及外观质量不受影响；
5. 连续处理不会有硅垢，浮渣等。

【适用范围】

本品适用于各种纤维，尤其是涤纶。

【应用工艺】

1. 浸浴工艺：浴比1：6-10

用量：zj-g10 亲水性有机硅整理剂 0.5-1%(o.w.f)

温度：45-55

时间：25-35min

2. 浸轧工艺：zj-g10 亲水性有机硅整理剂 10-30 g/l

织物经轧吸槽后（一浸一轧，带液率% 80 ± 5 ）烘干定型

【包装贮存】

* 125kg内衬pe胶袋塑料桶包装或依客户要求包装；

* 存放于阴凉干燥通风处，避免阳光照射，常温（25℃）下保质期10-12个月。

重要声明：以上资料仅供用户参考。其数据与结果根据我们的技术和实验得出，客户应针对不同加工产品和实际生产条件自行测试，来确定最佳工艺和用量，以期达到最佳效果和确认产品的适用性。