

# 高压灭菌器wac-60

产品名称	高压灭菌器wac-60
公司名称	成都浩驰仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO1栋26楼26号
联系电话	86-02861669316 18980874109

## 产品详情

高压灭菌器

型号：wac-60

仪器资料：

用途及特点

顶部开盖，取放样品容易

带脚轮，移动方便

创新的操作简便的数码fuzzy控制器

单键jog-shuttle开关，操作简便；带锁定模式防止误操作

具备“延迟启动”和“定时”功能，可设定灭菌时间，提高效率

内装过压安全装置

数字式lcd和背光液晶显示

安全,坚固的旋转式灭菌舱盖

具备过温保护,过压保护过电流保护功能，当温度压力超过限制时安全阀自动释放压力；过温,过压保护装置失效时，自动切断电源

具备电子门锁传感器的安全装置

显示器实时显示设定温度,压力和实际温度,压力,以及灭菌剩余时间

定时结束30秒声音提示

获得ce-mdd(欧洲医疗器械认证)

产品pl保险

技术参数:

产品型号wac-47wac-60wac-80wac-100

控制系统数码fuzzy控制系统,全自动操作,jog-shuttle开关(转+按)

尺寸(wxdxh)锅体尺寸(mm) 300xh670 350xh650 400xh650 450xh630

外型尺寸(mm)680x470x880680x470x900780x580x900780x580x900

球篮尺寸(wxdxh)上部尺寸(mm) 290xh220 340xh220 390xh210 440xh210

下部尺寸(mm) 290xh320 340xh320 390xh310 440xh310

加热功率2kw3kw4kw5kw

容积47升60升80升100升

控温控温范围室温+ 5 至132

控温精度 $\pm 0.5$  (在121 )

显示背光数码液晶显示

定时0~99小时59分,具备延迟启动功能

灭菌压力1.2kgf/cm<sup>2</sup>在121 ,2.0kgf/cm<sup>2</sup>在132

压力范围0~3kgf/cm<sup>2</sup>,过压自泄功能

材料锅体sus304不锈钢

外型防锈涂层钢板

关舱把手可轻松地锁紧灭菌舱盖

安全防腐蚀、过热、过压、过电流保护具备电子门锁传感器的安全装置

提篮包括两个不锈钢线样品提篮