

# 广西昭平高铁站广场仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西昭平高铁站广场仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司为您提供高品质的建筑材料，我们引入了先进的生产线和制作工艺，生产出一系列youxiu的产品。本文将向您介绍我们的产品——广西昭平高铁站广场仿古标砖。

### 的特点

我们的广西昭平高铁站广场仿古标砖是由复合硅酸盐水泥、粉煤灰等原材料制成。它不需要进行烧制，因此能够节约能源和减少环境污染。此外，我们的产品还具有以下特点：

- 耐候性：经过特殊处理，我们的砖砌体可以在各种恶劣的气候条件下保持稳定和耐用。
- 防火性：我们的砖采用阻燃材料制造而成，具有良好的防火性能。
- 抗震性：由于采用了高强度材料，我们的砖具有出色的抗震性能，能够提供更好的安全保障。
- 保温性：砖砌体的结构可以有效地保持室内温度的稳定，提供更舒适的生活环境。
- 环保性：我们的产品不含有害物质，符合环保标准，对周围环境不会产生污染。制作工艺

为了确保我们的产品质量，我们采用了10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。这种工艺能够使砖的内部结构更加坚固，提高整体的抗压强度。而密封养护过程则能够使砖体的孔隙率更低，吸水率更小，从而增加产品的使用寿命。

### 用途使用范围

广西昭平高铁站广场仿古标砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙和隔断。它的美观设计和仿古效果能够为场地增添文化氛围，提升整体环境的观赏性。

产品参数/重量 抗压强度 主要用途 生产线 制作工艺 特点 25Mpa-19.6 Mpa

我们的广西昭平高铁站广场仿古标砖是一种youxiu的建筑材料，通过先进的制作工艺和独特的特点，满足了各种建筑场所的需求。它的耐久性、美观性以及环保性能，将为您的项目带来长期的价值。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系广西东联砦源建筑材料有限公司，我们将为您提供专业的服务和优质的产品。