

广西来宾办公楼酒店广场周边黑色地砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西来宾办公楼酒店广场周边黑色地砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砵源建筑材料有限公司专业生产多种类型的水泥砖，其中包括免烧实心砖、免烧青砖和市政道路路砖等。本文将重点介绍广西来宾办公楼酒店广场周边黑色地砖，该产品具有吸音、耐潮、耐压和低吸水率等特点。

产品特点：

耐候：黑色地砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制成，经过加压及密封养护处理，使其具有优异的耐候性能。**防火：**免烧实心砖采用特殊制作工艺，能有效阻止火势的蔓延，保障使用场所的安全。**抗震：**砵源建筑材料有限公司生产的地砖具有较高的抗震性能，能够在地震等自然灾害中提供更安全的使用环境。**保温：**黑色地砖的结构设计使其具有较好的保温性能，可以减少能源消耗，提高建筑物的能源利用效率。**环保：**产品采用环保材料制成，不含有害物质，符合国家环保要求，对于室内空气质量和人体健康无任何影响。

制作工艺：

我们使用先进的10型震动加压成型与密封养护工艺来生产黑色地砖，确保产品的质量和稳定性。加压成型使地砖的坚固程度更高，密封养护确保砖体内质量的稳定和均匀。通过这一制作工艺，广西东联砵源建筑材料有限公司生产的地砖具有出色的性能。

主要用途：

广西来宾办公楼酒店广场周边黑色地砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等场所。其特殊的黑色设计为景观增添了独特的氛围，使建筑物更加与众不同，提升了整体的美感。

产品参数：

参数名称	参数值
重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院、乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

综上所述，广西东联砗源建筑材料有限公司生产的广西来宾办公楼酒店广场周边黑色地砖具有多种优点。其耐候、防火和抗震性能能够提供更安全的使用环境，保温特性可提高能源利用效率，而环保材料的应用则确保了健康和可持续性。该地砖适用于建筑庭院、乡村景观隔墙和隔断等多个场所，为景观设计增添了独特的黑色元素，提升了整体美感。