

广西玉林乡村改造提升景观古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西玉林乡村改造提升景观古建筑砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 重量:2.5-3kg /块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砵源建筑材料有限公司，作为一家专业的水泥砖厂家，致力于提供高质量的建筑材料，为广西玉林乡村改造提升景观古建筑砖提供解决方案。

免烧实心砖 - 耐潮耐压吸水率低

我们的免烧实心砖是一种重量轻、抗压强度高的建筑材料，适用于各种乡村景观古建筑的修复和提升。以下是该产品的详细参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等
产品特点	

我们的免烧实心砖具有以下特点：

耐候：经过特殊工艺处理，使其具有出色的耐候性能，能够承受长时间的风吹日晒和雨水浸泡。

防火：采用复合硅酸盐水泥制作，使其具备良好的防火性能，能有效阻止火势的蔓延。

抗震：经过加压成型与密封养护的制作工艺，使其具备良好的抗震能力，能够承受地震等自然灾害。

保温：砖体的结构设计使其具有良好的保温性能，有效减少能量的损失。

环保：采用粉煤灰等环保材料制作，无污染、无放射性物质。制作工艺

我们的免烧实心砖采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，通过特殊设备的震动与加压作用，使砖体更加坚固耐用。制作过程中还采用密封养护技术，确保砖体的质量和性能。

主要用途

免烧实心砖适用于建筑庭院乡村景观的隔墙隔断，为乡村改造提供了一种美观、实用的砌筑材料。

免烧青砖 - 吸音性能卓越

除了免烧实心砖外，我们还推出了免烧青砖，该产品的吸音性能卓越，适用于各种室内外环境。以下是该产品的详细参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	各种室内外环境
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	吸音性能卓越、耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧青砖的特点与免烧实心砖相似，但其在吸音性能方面更为出色，可有效降低噪音对环境的影响，为人们提供一个安静舒适的居住和工作环境。

市政道路砖 - 平整耐磨

广西东联砭源建筑材料有限公司还提供市政道路砖，该产品具有平整耐磨的特点，可在城市道路等场所广泛应用。以下是该产品的详细参数：

重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	市政道路等场所
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

市政道路砖具有平整耐磨的特点，能够承受车辆和行人的频繁通行，又保持了较好的环保性能，为城市的建设提供了一种可靠的材料选择。

通过产品的特点、制作工艺、用途使用范围以及优点的介绍，我们希望能够为广西玉林乡村改造提升景观古建筑砖的需求者提供全面了解，并引导他们选择我们的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖。