

# 广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

### 广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

在广西这片美丽的土地上，我们的砵源建筑材料有限公司一直致力于生产高质量的水泥砖产品，以满足各行各业的建筑需求。今天，我们很高兴向大家推介我们的一款特殊产品——广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖。

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖，这些关键词代表了我們产品的基本特性，让我们一起来了解一下吧。

产品参数：

重量：2.5-3kg/块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

产品特点：

我们的广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖具备多种优点。，它具有良好的耐候性，能够抵御各种恶劣天气条件，长时间使用依然保持原貌。，它具有出色的防火性能，可以有效减少火灾对校园和停车场的损害。另外，针对地震区域，我们的砖材具有youxiu的抗震性能，为学校提供了安全的建筑材料。此外，我们的产品还具有良好的保温性能，能够在冷冬和炎热夏季为校园提供舒适的环境。最重要的一点是，广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖是环保材料，符合现代社会对绿色建筑的追求。

## 制作工艺：

我们的产品采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，通过加压震动成型并经过密封养护的处理，使得砖材的结构更加坚固，使用寿命更长久。这一制作工艺确保了产品的质量和稳定性，为客户提供可靠的建筑材料。

## 主要用途：

广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖主要适用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断。无论是在学校校园中还是在停车场的活动区域，我们的产品都能够提供美观且持久的墙体材料，为校园环境增添独特的风格。

通过对广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖的介绍，我们相信您对我们的产品有了更深入的了解。我们的产品具有免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的特点，能够满足各种建筑需求。在使用过程中，它的抗压强度和吸水率也是十分出色的。我们的目标是为客户提供高质量的产品，帮助他们打造出更美好的建筑环境。欢迎您与我们联系，了解更多关于广西富川学校校园停车场活动区仿古标砖的信息。