

# 施肥机 厦门施肥机 福州雨顺灌溉工程

产品名称	施肥机 厦门施肥机 福州雨顺灌溉工程
公司名称	福州雨顺灌溉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州仓山区城门镇城门街211号
联系电话	15080025992

## 产品详情

### 关于智能水肥一体机的养护方式

1.首先是水泵，在完成灌shui后要及时擦净表面水渍，以防生锈。要更换润滑油或黄油，用机油润滑的水泵在运行1000小时后，应及时清洗轴承及轴承体内腔，更换润滑油，用黄油润滑的要及时给电机轴承加黄油。离心式水泵运行超过2000小时的，所有部件应进行拆卸检查，清洗除垢，厦门施肥机，修复或更换损坏零件，必要时更换轴承，机组大修期一般为一年。

2.其次是过滤设备，网式过滤器的过滤网相对而言容易堵塞损坏，使用结束后，要将滤网及时取出，清洗干净，铁质过滤网一定要做好防锈处理；离心式过滤器在使用后要及时打开排砂口，冲水排砂，防止堵塞；叠片过滤器使用完毕后要打开外壳，将叠片取出清洗干净，用干布将塑料壳内的密封圈擦干放回，然后开启底部集砂腔的丝堵，将积存物排出。

### 水肥一体机的优势

1.水、肥用量jing确计量，施肥机施工，根据土壤湿度、作物种类、不同生育期的需肥量进行差异化配置，实现水肥的自动调节，EC/PH监测系统对灌区情况实时监测，并进行jing确配比，实现均衡施肥。

2.采用时序控制的方式即可较准确地控制施肥量。施肥量与施肥时间成正比，通过控制时间来控制施肥量，将肥液均匀准确输入到作物根部土壤，执行jing确的灌溉施肥。

3.节水节肥，施肥机报价，从传统的“浇土壤”改为“浇作物”，减少水分的下渗和蒸发，施肥机，提高水分利用率。施肥均匀、少量多次和及时供应，减少了肥料挥发、流失以及养分过剩造成的损失。

4.智能控制，实时监测，水流量、肥液流量实时监测，可在线远程监测，自主设定灌溉时间、施肥时间、喷药时间、开关机时间和灌溉时段。

智能水肥一体化系统应该如何处理？

作物如何灌溉，需依据作物生长期的需水规律、土壤含水量、土壤性质、作物根系状况等来确定，制定合理的灌溉制度，确定作物每个生长阶段的灌溉水量、灌溉次数、工夫等。

水肥一体化系统需保证作物的土壤潮湿层的深度。比方，蔬菜方案潮湿层深度宜为0.2-0.3 m，果树因种类、树龄不同，方案潮湿层深度宜为0.3-0.8 m。作物灌溉允许较大含水量下限控制在田间持水量的85%-95%，允许较小含水量上限控制在田间持水量的55%-65%。

施肥机报价-厦门施肥机-福州雨顺灌溉工程(查看)由福州雨顺灌溉设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州雨顺灌溉设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为微灌机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!