

低温液氮拉断阀 DN40低温液氩拉断阀 按需定制

产品名称	低温液氮拉断阀 DN40低温液氩拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:304L、316L 是否定制:按需定制 型号:DN32、DN40等
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

低温拉断阀是一种专用于低温液体管道中的阀门，具有重要的应用价值。作为低温拉断阀生产行业的技术人员，我们连云港广优机械设备有限公司为您提供优质的低温拉断阀产品。

我们的低温液氮拉断阀

DN40低温液氩拉断阀可以进行按需定制，以满足您的特殊需求。以下是我们产品的详细参数：

产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	液氮、液氧、液氩等
型号	DN32、DN40等
材质	304L、316L
售后服务	随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质非常重要，我们的产品采用优质的304L和316L材质制造，确保良好的耐腐蚀性能和稳定的使用寿命。

低温拉断阀的作用是在低温液体管道中实现流体的控制和切断。它能够承受低温环境下的高压差，确保系统的安全运行。

我们的低温液氮拉断阀和低温液氩拉断阀具有多个型号可供选择，如DN32、DN40等，以满足不同管道尺寸的要求。

我们的产品具有以下优势：

耐低温性能卓越，可在极寒环境下正常工作 密封性能好，能够有效防止液体泄漏
结构简单，操作方便，易于维护 材质优良，具有良好的抗腐蚀性

在使用低温拉断阀时，需要注意以下事项：

请按照产品参数选择适合的型号和材质 在使用过程中，避免过大的压力差和温差
定期检查阀门的密封性能，确保正常使用 如有任何问题或需要售后服务，请随时联系我们

低温拉断阀在液氮、液氧、液氩等低温液体管道中起到重要的作用。我们连云港广优机械设备有限公司提供的低温液氮拉断阀 DN40低温液氩拉断阀具备youxiu的性能和可靠的质量，欢迎您的购买！

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。