

河北安平防尘网

产品名称	河北安平防尘网
公司名称	安平县畅通丝网厂
价格	30.00/平米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县灿达创业辅导基地
联系电话	86-03187751881 13932880810

产品详情

河北 安平防尘网

，常用材质为：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。表面处理：静电粉末喷涂。

产品结构

是由挡风板、钢结构支撑和混凝土基础组成，同时可附加1~2米的挡料挡墙和钢架上的照明灯具。

挡风板上有一定数量的开孔，挡风板的材质可分为金属和非金属。在金属挡风板中，又由于基材的不同可以分为碳钢板、镀锌板、镀铝锌板、不锈钢板、铝镁合金板等等。

钢结构支撑

主要可以分为桁架结构和螺旋球网结构。桁架结构又可分为空间桁架和平面桁架，其连接方式有焊接和螺栓连接。螺旋球网结构的连接方式为螺旋球连接。钢结构支撑的根据所见项目地的气候条件（主要是50年一遇风压、最大风速）进行结构的设计。在钢结构支撑中，桁架形式是首选，因为螺栓球网结构有可能因为风的振动，使连接的螺栓球松动。基础为钢筋混凝土基础。

根据上部结构的大小及力矩进行设计。

产品原理——

防尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、防尘网开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术目前国内处于领先地位。挡风抑尘墙由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。

产品用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂。

安平防尘网产品特点：

1、抗紫外线（耐老化）：产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。

2、阻燃性
因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。

3、抗冲击：
产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔穴。

4、防静电：产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

安平防尘网生产流程：

1、剪板折弯：剪板和折弯，是生产的重要环节，先进的加工设备决定产品的质量优劣。

2、冲孔：是防风网生产的第二个环节，专业的生产工人为您加工优质的冲孔产品

3、成型：防风网的第三个环节：防风产品加工成型设备，有双峰和三联峰连续成型设备，防风网长度可以做到10米甚至更长。

4、清洗：防风抑尘网生产的第四个环节，它是为后面的静电喷塑做准备，清洗的洁净效果直接影响到表面喷塑的质量。

5、静电喷涂：防风抑尘网的第五个环节是对表面进行粉末喷涂处理使产品经受各种恶劣环境不腐蚀生锈。

国内开展防风网防尘技术的研究，主要是结合一些工程可行性研究的需要开展技术验证工作。通过工程实际运行参数，对防风网的技术逐步加以改进和完善，通过引进和消化国外防风网在工程中应用打下了一定基础。我安平县畅通防风抑尘网厂综合国内外防风抑尘墙的技术，不断的开发新的产品为广大客户提供帮助。

联系电话：13513186816 （任春秀）
电话：0318-7751771

传真：0318-7751661
网址：<http://www.apfangfengyichenwang.com>