南宁环氧树脂地坪漆红昌科技江苏其特点与施工程序

产品名称	南宁环氧树脂地坪漆红昌科技江苏其特点与施工程序
公司名称	南宁红昌交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市江南区沙井街道办仁义村苏坡四组8-1号2楼
联系电话	86-07714873476 15778001792

产品详情

南宁红昌科技有限公司环氧树脂地坪漆是使用环氧树脂和固化剂混合物生产的地坪漆。

环氧树脂地坪漆从开发、推广、直到普及，应用范围越来越广，从单一的工业地坪走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所，直向家庭装潢环境业进军，主要原因是新颖的环氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势。

环氧树脂地坪漆产品特性：

1、优良的附着力：环氧树脂地坪涂料具有许多羟基及醚键，所以能与底材料吸附。而且环氧树脂固化时体积收缩率低,故漆膜对金属，陶瓷，玻璃，混凝土，木材等极性底材均有优良的附着力。

2、环氧树脂地坪对湿面有一定的润湿力，尤其在使用聚酰胺树脂作固化剂时，可制成水下施工涂料，能排挤物体表面的水而涂布，可用于水下结构的抢修和水下结构的防腐蚀施工

3、环氧树脂地坪本身的分子不高，能与各种固化剂配合制造无溶剂，高固体分粉末涂料及水性涂料，符合环保要求，并能获得厚膜涂层

4、环氧树脂地坪含有环氧基及羟基两种活泼基团，能与多元胺，聚酰胺树脂，酚醛树脂，氨基树脂，多异氰酸酯等配合，制成多种涂料，既可常温干燥，可可高温烘烤，以满足不同的施工要求。

5、环氧树脂地坪具有优良的电绝缘性质，可用于浇注密封，浸渍漆。

6、颜色任选，美观亮丽，施工快速；无缝防尘，耐磨，耐酸碱，抗一定的冲击，防霉，易清洁等优良性能。

施工程序：

1、基面处理：修补打磨，要求平整、干净、干燥

2、环氧底漆施工：封闭素地，保证环氧树脂与地面附着结实

3、中涂修补施工：使地面平整、无裂缝、凹坑等现象，保证承重层和面层的平整

4、中涂层施工：加强地面的硬度和平整度，达到抗重压效果

5、环氧树脂地坪面施工：滚涂透明环氧树脂面漆一遍，满足使用要求，表达产品效果

红昌科技产品质量优、价格合理，并且施工专业一流，做地坪漆找红昌科技，我们会满足你想要的效果，联系人：13471156598（陈小姐）