

来宾渠道闸门销售处

产品名称	来宾渠道闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:河畔 功率:1.5KW 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

来宾渠道闸门销售处

铸铁闸门是一种用途广泛的水利机械产品，其品牌、功率、加工定制、用途、材质、适用范围等参数值都对其性能和适用场景有着重要的影响。

品牌：河畔

功率：1.5KW

加工定制：是

用途：调节

材质：铸铁可镶铜

适用范围：污水厂、电站、渠道、水库等

铸铁闸门的用途广泛，可以用于污水厂、电站、渠道和水库等场所。它可以调节水流量，实现水资源的合理利用和控制。 ，铸铁闸门的材质采用铸铁可镶铜，具有良好的耐腐蚀性，能够适应不同水质环境的使用需求。

铸铁闸门的优势还包括：坚固耐用、安全可靠、操作简便等特点。由于采用了铸铁可镶铜的材质，铸铁闸门具有较高的强度和耐久性，可以承受较大的水压和水流冲击。在使用过程中，它能够稳定运行，不易损坏，保证水利工程的正常运行。

另外，铸铁闸门还具备加工定制的优势。客户可以根据实际需要，定制符合自己要求的铸铁闸门产品。无论是尺寸、材质还是其他特殊要求，都可以进行个性化定制，满足不同工程的需求。

总结来说，铸铁闸门作为一种功能强大、材质优良的水利机械产品，具有广泛的用途和适用范围。它的品牌、功率、加工定制、用途、材质等参数值都很重要，对产品的性能和适用场景有着直接影响。选择铸铁闸门，您将享受到坚固耐用、安全可靠的产品，并能够根据自身需求进行个性化定制。价格优惠，每件仅3000.00元，zhiyoujialian，值得您的购买。

直升式平面滑动主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。