

# 洛阳PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/推荐）

产品名称	洛阳PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 规格型号齐全2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

## 产品详情

屏蔽电缆RVVP 8\*0.2\*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。  
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

出现回路、相序连接的错误。5) 电缆敷设后的保护在同一桥架内，同一回路不同相序的电缆应同时敷设，敷设完后应及时将桥架盖板盖好以作保护，防止在其他施工中电缆被工具、建材碰撞或被焊接火花等击伤、从而造成电缆外护套的损坏。以上就是讲的“BTTZ电缆使用时应注意哪些问题。电力电缆是在电力的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。那么电与我们息息相关，更不用说电缆也是不可或缺的一部分。那么在选择的时候应该怎样选择呢电力电缆。在这里让天成电缆告诉你吧电力电缆。经济快速增长，为线缆产品提供了的市场空间，市场强烈的力，使得都把目光聚焦于市。