

洗澡机水泵，直流洗澡机水泵

产品名称	洗澡机水泵，直流洗澡机水泵
公司名称	成都市诺成科技有限公司
价格	38.00/个
规格参数	
公司地址	成都市双流区东升街道荷塘北街189号东升国瑞8栋1单元6层602号
联系电话	18048581646

产品详情

成都诺成无刷直流水泵系列以及相关尺寸和参数：

nc34系列：尺寸：36.5*34*39mm

电压范围：直流4.5v-12v; 扬程范围：0.4m-1.9m; 流量范围：100-250l/h

nc35系列：尺寸：54*35*45mm

电压范围：直流4.5v-12v; 扬程范围：0.4m-3m; 流量范围：100-250l/h

nc42系列：尺寸：83*48*67mm

电压范围：直流 6v-24v; 扬程范围：1.5m-7m; 流量范围：252-620l/h

nc42a系列：尺寸：88.8*48*66.2mm

电压范围：直流 6v-24v; 扬程范围：3m-6m; 流量范围：600-960l/h

nc50a系列:尺寸：97*60*87.6mm

电压范围：直流 12v-24v; 扬程范围：5m-15m; 流量范围：810-1200l/h

nc50b系列：尺寸：106.5*60*86.6mm

电压范围：直流 12v-24v; 扬程范围：2m-8m; 流量范围：1290-2220l/h

nc50c系列：尺寸：107.5*60*87.6mm

电压范围：直流12v-24v; 扬程范围：2.5-5m; 流量范围：2000-3600l/h

成都诺成无刷直流水泵特点：

- 1.寿命长，无需保养，体积小,相同参数的水泵在同行业中效率高，功耗低，发热小。
- 2.设计结构优良：水泵头与电机转子空腔联通，电机转子空腔与电机定子完全隔离，做到完全防水防漏并水泵效率高
- 3.安全卫生，环保节能（因是无刷是电子控制换向固无火花产生，无碳刷粉尘污染）。
- 4.水泵的轴心采用高性能陶瓷轴，精度高，耐磨性好,声音极低，可用于水床循环，水床加热等
- 5.水泵中的三相直流水泵可根据客户要求做pwm调速，模拟信号输入调速，电位器手动调速，调速时扬程和流量同时改变（变大或变小）。
- 6.三相无刷直流水泵，具有叶轮转子卡死保护，反接保护，过载保护，过流保护。
- 7.三相无直流水泵，软启动，无冲击，启动功耗小。
- 8.水泵可完全潜水，也可不潜水工作（安装位置低于液面即可）
- 9.可根据用户要求定制并按照客户的要求来设计水泵
- 10.三相无刷直流水泵可以耐100度高温。