

APC施耐德 ups电源SURT2000XLX723免费送货上门

产品名称	APC施耐德 ups电源SURT2000XLX723免费送货上门
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SURT2000XL 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

APC ups电源SURT2000XLX723免费送货上门运行无忧来自于者的的设备兼容性和可靠性。提供由采用有源功率因数校正 (PFC) 电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 通过远程/网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC 公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。输出功率因数0.9，完全匹配主流负载设备双转换效率95%，为用户节省大量能源开支CE标志，符合IEEE标准，符合欧盟环保标准结构紧凑，10kVA只需2U高度，节省宝贵的机柜空间配置电池数量可调整，可根据用户电池数量设置匹配参数高温环境验证，可适应50摄氏度环境温度运行充电能力，满足长时间后备电池配置及快速充电需求4 . 规格接口的内部线路 RS-232 接口DB-9 接口的电器参数参数 符号 值 值 单位电阻* DC 电流 I R 6 1mA两极体 反向电压 V R 6 - V正向电流 I F 50 - mA正向电流峰值 I F (Peak) 1 - A继电器 DC电压 V DC 24 - VDC 电流 I DC 1.0 -A请务必将DC电流保持在低于6mA，否则，务必在远端关机的线路中增加一颗限流电阻，让DC电流维持在限制里，如阻值2K，功率大于0.1瓦特的电阻。

施耐德ups电源SURT2000XLICH使用方式说明