

# 供应不带内外环金属缠绕垫，增强石墨复合垫，不锈钢齿形密封垫

产品名称	供应不带内外环金属缠绕垫，增强石墨复合垫，不锈钢齿形密封垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

### 1.金属带

A.选用薄厚为0.15mm~0.25mm的08F0Cr13,0Cr18Ni19Ti,0Cr18Ni9Ti,00Cr18Ni10,0Cr18Ni12Mo2Ti,00Cr17Ni14Mo2等冷轧带钢，或由甲乙双方商议明确。

B.金属带为预成形的V型或W型窄带，表面应光洁.清洁，不需有不光滑高低不平.裂痕.刮伤.凹痕及锈迹等缺点

C.不锈钢板的强度值HV 200

### 2.非金属材料带

A非金属材料添充为特别制作的石棉带，软性高纯石墨带，聚四氟乙烯带，非玻璃纤维棉带，及云母带等。带的薄厚为0.3-1.0Mm。

B.特别制作石棉烧失量务必 25%

C.非金属材料带的氯离子含量成分 100PPM

D.各种介质及各种各样非金属材料带的强烈推荐应用温度及工作压力

介质原材料石绵高纯石墨非石绵聚四氟乙烯

水类介质600 , CL2500550 , CL1500350 , CL1500-200-260 , CL1500

原料油介质500 , CL1500550 , CL600350 , CL600-200-260 , CL600

汽体介质400 , CL600550 , CL400350 , CL400200-260 , CL400

石墨金属缠绕垫,基本型缠绕垫片带,不锈钢加强环缠绕垫,带内外环型缠绕垫片,四氟金属缠绕垫片,金属石墨包覆垫片,金属包覆陶瓷纤维垫片,规格齐全,现货批发缠绕垫片采用SUS304、SUS316(“V”形或“W”形)金属带及其它合金材料与石墨、\*、聚四氟乙烯、无\*等软性材料相互重迭螺旋缠绕而成,在开始及末端用点焊方式将金属带固定。垫片分四种形式:基本型缠绕垫片、带内环型缠绕垫片、带外环型缠绕垫片、带内外环型缠绕垫片应用范围:石油、化工、冶金、电力、船舶、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处密封。是选用\*合金带或不锈钢带材料,以石墨、\*、四氟作填充材料,作“V”或“W”型相间螺旋缠绕制成。应用于石油、化工、机械、冶金、电力、造船及管道、阀门、泵、压力容器、冷凝器、塔、人孔、手孔等法兰连接处,作静密封之用。由于机械强度高,使用方便,压缩回弹性好,更适应在剧烈的温度交变场合应用。带内外环材质:OCr18N19SS304316316L蒙乃尔、纯钛带外环,带内环,基本形。组合成型缠绕式密封垫片的金属带、软填料、内、外定位加强环的材质,您可根据不同的介质和操作条件,按此表分别选用自由组合。石墨金属缠绕垫片使用温度-200-850 使用压力0-20Mpa\*金属缠绕垫片使用温度-200-500 使用压力0-25Mpa四氟金属缠绕垫片使用温度-200-260 使用压力0-10Mpa