

四氟弹性带 聚乙烯 固定密封

产品名称	四氟弹性带 聚乙烯 固定密封
公司名称	南通嘉瑞密封材料有限公司
价格	118.00/件
规格参数	材质:聚乙烯 作用:固定密封 适用范围:汽车、其他
公司地址	南通市城港路57号
联系电话	13861991243

产品详情

材质	聚乙烯	作用	固定密封
适用范围	汽车、其他	截面形状	长方形
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	是否进口	否
品牌	嘉瑞	型号	5mm-50mm
厚度	3-10 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-180-280 ()
使用压力	3-10 (MPa)		

膨胀聚四氟乙烯密封带是采用独特的加工工艺制造而成的一种奇特的密封材料。它是100%的聚四氟乙烯制品，品质柔软，可任意挠曲，具有优异的压缩回弹性，很好的柔韧性，高度可压缩性，优异的耐腐蚀性，不老化性，耐蠕变性，低摩擦系数和很高的抗张强度，取一段任意长度的带子，粘贴于密封面(本身带胶)只要两端相叉相迭，即可构成一个密封垫，是各种管配件及机械设备法兰面极其理想的密封材料