

四氟弹性带 四氟 固定密封

产品名称	四氟弹性带 四氟 固定密封
公司名称	南通嘉瑞密封材料有限公司
价格	118.00/件
规格参数	材质:四氟 作用:固定密封 适用范围:其他
公司地址	南通市城港路57号
联系电话	13861991243

产品详情

材质	四氟	作用	固定密封
适用范围	其他	截面形状	矩形
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	是否进口	否
品牌	嘉瑞	型号	5mm-80mm
厚度	5mm-100mm (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-45至240 ()
使用压力	15 (MPa)		

【用途】适用于反应釜、汽轮发电机有旅顺种异型口罐、桶的密封。

聚四氟乙烯弹性带是采用纯聚四氟乙烯分散树脂，用特殊工艺制成的新颖聚四氟乙烯制品。这种四氟密封带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的优良性能，同时具有极佳的柔韧性、压缩回弹性、和优良的抗蠕、冷流特性，且具有较高的抗拉强度。这种密封带可非常方便地粘贴于法兰密封面上，使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位，这种密封带地颖是一种经济实用的密封材料。