

# 不锈钢型金属缠绕密封垫，耐高压金属垫，橡胶密封垫

产品名称	不锈钢型金属缠绕密封垫，耐高压金属垫，橡胶密封垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

## 产品详情

金属缠绕垫的摩阻系数长短常小的，仅在2%~5%之间，因此即使面临上万吨重的桥梁也只需要几百吨的顶推力，因此顶推设备时非常简朴的，在施工过程中，固然对金属环绕纠缠垫片有损耗，但是总体来说，仍是降低了用度的消耗。金属缠绕垫是一款人们常用的密封垫片，在市场上的金属缠绕垫可谓是五花八门，良多客户在使用的过程中，都不知道该如何去进行选择，而金属缠绕垫的摩擦负载能力是人们首要考虑的特性。在这些设备运行时，使用进度易于把握，其总进度的是非还可以根据桥头预制场地的大小来决定，若是能将4~5米的短节段发展到几十米的长节段，进度可以大大的加快，在桥孔中不需要设立脚手架，金属环绕纠缠垫片不会受到桥下水流和交通的影响。

金属缠绕垫片产品结构不太复杂，因此在项目中操作实际上更容易。金属缠绕垫片结构密度可依据不同的锁紧力要求来制作，并利用内外钢环来控制其压紧度，缠绕垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。金属缠绕垫片特别适用于负荷不均匀、接合力易松弛，温度与压力周期性变化、有冲击或震动的场合。缠绕垫片是阀门、泵、换热器、塔、人孔、手孔等法兰连接处理想的静密封原件。另一个好处是，在拆卸过程中，它不会经常被损坏，也不会在这段时间内弄脏。在实际使用项目期间，它不会对其他组件造成损害。它也将用于日本航空母舰，不会腐蚀法兰密封表面。而且它有更高的强度。金属涂层垫片覆盖柔性石墨、石棉、聚四氟乙烯等不锈钢、铜、碳钢和其他金属材料。工作温度：-200~650，工作压力：3.5MPa，主要用途：适用于泵、阀、换热器及各种法兰密封。管道、法兰、阀门、泵进出口、换热器、反应塔、观察孔、手孔、高温、高压蒸汽、油气、溶剂、气体、传热介质等。密封外壳盖等。