

# 南通滑升车库门

产品名称	南通滑升车库门
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	25000.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

## 产品详情

我们将工业滑升门的尖端技术运用到车库门，提供欧洲品质高档次耐用型车库滑升门。车库门板采用与工业滑升门相同品质的保温及坚固材料制成，更美观、大方。优越的工业门滑升结构工艺，实现运行时的安静、顺畅、安全。控制系统实现全自动工业级遥控控制，智能、精准。所有的五金件全部镀锌处理，杜绝了细节部位日久生锈的担忧。这就是我们领先业界的高品质车库滑升门。

**保温隔热，节约能耗** 门板选用 0.45 厚彩涂钢板，前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。内部填充采用保温隔热性能优良的高密度聚氨酯发泡材料，发泡密度 43kg/m<sup>3</sup>，为国内车库门市场最高密度标准，表面彩涂处理。

**欧标认证，安全坚固** 采用安全设计并经过严格测试。具有扭簧防断裂装置，钢丝绳内置，可选钢丝绳防断装置，底边保护等多重安全特性，有效提升操作人员的安全保护。所有安全装置均配有欧标认证及法国 cstp 实验室检验报告。

**特殊工艺，密封极佳** 聚氨酯高分子材料填充，保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。

**经久耐用，易于维护** 高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

**多种选配，多样提升** 多达 11 种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。（提升方式不同价格不同）

**车库滑升门板技术参数** 门板厚度 40mm，双层 0.45 厚彩涂钢板，西朗公司全自动彩涂钢卷生产线，自主生产彩涂钢卷，使用的是世界五百强企业荷兰阿克苏诺贝尔油漆，保证门板彩钢的色泽鲜艳度及持久度。中间高密度聚氨酯填充，发泡密度 43kg/m<sup>3</sup>。导热系数：0.38 w/m ° c 隔音性：24 db 抗风压：3 级（en13241-1 欧标）（按国家标准为抗 11 级风）水密性：30 pa 安全特性：扭簧平衡装置，循环寿命 2.5 万次，可选更高；扭簧防断裂装置；可选钢丝绳防断装置。

**密封：**门板间、门体两侧、顶部和底部密封，减少对流，节省能耗。轨道和滑轮：2mm

厚的镀锌轨道，2mm 或者 2.5mm 厚镀锌滚轮支架，耐磨尼龙滚轮。五金件：合页，滑轮支架采用 2.5mm 厚的基材为原料，表面镀锌处理，保证产品的耐用性。扭簧基材为甲级 72b 弹簧钢，所有成品扭簧均经过数控扭簧测试机测试其扭矩及扭力，测试标准为欧标 (en13241-1)。

温度范围：-40 ° c~+40 ° c