

南通工业滑升门

产品名称	南通工业滑升门
公司名称	苏州西朗门业有限公司
价格	25000.00/樘
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区宝带西路5001号
联系电话	86-051266573990 18862346009

产品详情

工业滑升门板选用 0.5mm 厚彩涂钢板，前后两面钢板的边缘成型后非接触式设计工艺，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加显著。

serang（西朗）工业滑升门技术说明：保温隔热、节约能耗 工业滑升门板选用 0.5mm 厚彩涂钢板，前后两面钢板的边缘成型后非直接接触，有效地避免了冷桥效应，防止门板被冻结，保温节能效果更加突显。内部填充采用保温隔热性能优良的高密度聚氨酯发泡材料（发泡密度 43kg/m³，为国内工业门市场最高密度标准，表面彩涂处理。）

安全性能高 采用安全设计并经过严格测试。具有扭簧防断裂装置，钢丝绳内置，钢丝绳防断装置，底边保护等多重安全特性，有效提升操作人员的安全保护。所有安全装置均配有欧标认证及法国 cstp 实验室检验报告。

密封性能佳 滑升门板内部聚氨酯高分子材料填充，保温性好。门板间、侧部、底部和顶部密封条有效阻止了空气和雨水的渗漏，以及门板的非接触性设计有效防止了温度的内外传递，低耗能，低碳。

经久耐用、易于维护 serang（西朗）工业滑升门采用高强度镀锌五金件连接，扭簧镀锌处理，扭簧轴应力处理，强度高、可靠、耐用。特殊设计的铰链安装位置下面的预埋钢板，加固了铰链和门板的连接。滚轮支架镀锌和耐磨尼龙滚轮，长效持久，维护简单。

灵活多样的提升方式 多达 11 种的不同提升方式，适用于不同的场合。门板上可以加不同类型的视窗，满足美观和采光的需要。可选电机驱动，提高效率。

多种可选颜色 根据 ral 标准，serang 可以为您配置任何一款颜色。8 种标准颜色：

serang（西朗）公司的一整条全自动彩涂钢卷生产线，生产彩涂钢卷，使用的是国际品牌油漆，保证门板彩钢的色泽鲜艳度及持久度。

工业滑升门板技术参数 门板厚度 40mm，双层 0.5 厚彩涂钢板，中间高密度聚氨酯填充，发泡密度 43kg/m³。导热系数：0.38 w/m ° c 隔音性：24 db 抗风压：3 级（en13241-1 欧标）（按国家标准为抗

11级风) 水密性: 30 pa

安全特性 扭簧平衡装置, 循环寿命 2.5 万次, 可选更高; 扭簧防断裂装置; 钢丝绳防断装置。

优越的密封性能 门板间、门体两侧、顶部和底部密封, 减少对流, 节省能耗。温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$

轨道和滑轮 2mm 厚的镀锌轨道, 2mm 或者 2.5mm 厚镀锌滚轮支架, 耐磨尼龙滚轮。

五金件 合页, 滑轮支架采用 2.5mm 厚的基材为原料, 表面镀锌处理, 保证产品的耐用性。所有成品扭簧均经过数控扭簧测试机测试其扭矩及扭力, 测试标准为欧标 (en13241-1)。