

膨体四氟带 聚乙烯 固定密封

产品名称	膨体四氟带 聚乙烯 固定密封
公司名称	南通嘉瑞密封材料有限公司
价格	133.00/件
规格参数	材质:聚乙烯 作用:固定密封 适用范围:汽车、其他
公司地址	南通市城港路57号
联系电话	13861991243

产品详情

材质	聚乙烯	作用	固定密封
适用范围	汽车、其他	截面形状	长方形
性质	耐腐蚀、耐高温、耐高压、耐磨损	是否进口	否
品牌	嘉瑞	型号	10mm-20mm
厚度	3-10 (mm)	样品或现货	现货
是否标准件	标准件	使用温度	-160-260 ()
使用压力	3-10 (MPa)		

聚四氟乙烯弹性带是采用纯聚四氟乙烯分散树脂，用特殊工艺制成的新颖聚四氟乙烯制品。这种四氟密封带保留了聚四氟乙烯的耐化学腐蚀的优良性能，同时具有极佳的柔韧性、压缩回强性、和优良的抗蠕、冷流特性，且具有较高的抗拉强度。这种密封带可非常方便地粘贴于法兰密封面上，使用时几乎不存在浪费。在中、低压力下的法兰密封部位，这种密封带地颖是一种经济实用的密封材料。