

# 机器人抓手夹具 贵州机器人抓手 吉玛泰克自动化

产品名称	机器人抓手夹具 贵州机器人抓手 吉玛泰克自动化
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

## 产品详情

### 洁净室抓持解决方案

通过集成 KIT-GMPLM3240，Gimatic 电动抓持器可以在要求高标

准清洁度和卫生度的环境中运行。采用适配器能够将电动抓持

器紧固到机器人接口（需另行购买）并通过可灭菌硅氧烷罩盖

保护其运行。可以通过特殊的卫生不锈钢螺丝紧固抓持手指（

需另行购买）。系统满足zui严格的 GMP（良好生产规范）A B 级清洁度标准。

Gimatic拥有五大系列、3000多种产品，分别涉及气动、电动、真空和传感器等，拥有180多项授权，独有的设计可满足客户各种不同的需求。30多年的发展使GIMATIC产品享誉全球，在提供各种标准产品之余，GIMATIC还为客户量身定制解决方案，另有售前和售后技术人员为客户提供各种服务。GIMATIC每年在产品研发中投入大量的人力，物力，机器人抓手夹具，致力于不断的推陈出新，机器人抓手的应用，为轻量化行业做出了巨大的贡献。公司愿景好的EOAT（治具）解决方案供应商和创新技术引领者公司使命基于好技术，提供定制化、易于安装、智能和模块化的夹具（抓手）解决方案

### 吸盘/聚氨酯

VG.LBO40X90P 聚氨酯波纹管吸盘

? 可用于窄长物体，例如瓶子、金属板管和长方形包装零食

? 可选 50 肖氏硬度绿色或 30/60 肖氏硬度绿色/黄色

? 30/60 肖氏硬度版本也是用于液体自立袋的理想选择。灵活的增强型宽边沿，贵州机器人抓手，可适应凹凸不平表面

? 强化内插层，机器人抓手结构名称，确保高稳定性

## 技术特征

材料 颜色 聚氨酯 PU，30/60 肖氏硬度 黄色 / 绿色 聚氨酯 PU，60 肖氏硬度 绿色

## 硬度

30/60 Shore

50 Shore

## 温度范围

+10 ÷ +45 ° C

+10 ÷ +45 ° C

## 真空泵 / EJ-BBT

EJ-BBT

? 适用于要求高吸气流速、低真空度的应用

? 阳极氧化铝歧管

? 提供 4 种直径（10、20、30 和 40 毫米）

? 内部通道无阻塞

? 直径 10，带 G3/8" 螺纹真空端口，能够直接连接吸盘或其它抓持设备

## 典型应用

? 焊接烟气排气

? 冷却发烫部件或干燥湿部件

? 传输废弃物和残余灰尘

? 食品工业中要求排出废气的各种应用

机器人抓手夹具-贵州机器人抓手-吉玛泰克自动化(查看)由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司是从事“机械手前端治具，真空系列，传感器，机电一体化组件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴琦。