

济宁快速切换器 苏州吉玛泰克 快速切换器原理

产品名称	济宁快速切换器 苏州吉玛泰克 快速切换器原理
公司名称	吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢
联系电话	15995926117 15995926117

产品详情

ID 膨胀抓持器系列

- ? 创新性气动操作手新理念。
- ? 向下移动 (MFD) 或向上移动 (MFU)。
- ? 弹性部件可以是硅氧烷或 EPDM。
- ? 抓手直径为 8 至 85 毫米。
- ? 可选鼻形锥体用于对中。
- ? 可选接近磁性传感器。
- ? 配有几个安装附件。

ID expansion grippers series

- ? New concept for innovative air hands.
- ? Downward movement (MFD) , 快速切换器视频 , or upward movement (MFU).
- ? The elastic part can be in Silicone or EPDM.
- ? Grip diameters from 8 to 85 mm.
- ? Optional nose cones for centering.

? Optional proximity magnetic sensors.

? Several mounting accessories.

KIT-UR-G

带有塑胶盖和电容器盒的 2 手指型电动平行抓持器。该系统可以直接安装到协作机器人 UR3, UR5 或 UR10 上, 电源盒可以直接连接到机器人腕部。该系统还包含了一对标准夹片。

主要特点

? 独特的设计, 夹具快速切换器, 同时适用于 UR3, UR5 以及 UR10。

? 无需沿着机器人本体布线: 直接通过 M8 的插头连接机器人。

? 易于安装, 济宁快速切换器, 没有其他配件 (即插即用)。

? 模拟接近开关功能, 用于夹取或者是行程终端的检测。

如何工作

通过机械法兰将夹具连接到机器人的腕部, 快速切换器原理, 并可以安装保护罩和电源盒。

该系统可以直接通过 M8 的插头直接连接到机器人的腕部 (无需沿着机器人的本体布线)。

系统可以通过数字的输入输出和 UR 机器人的人机界面进行交互。

吸盘/聚氨酯

聚氨酯波纹管吸盘 VG.BP52

? 适用于最低水平补偿, 稳定性高

? 对瓦楞或多孔表面或非密封表面 (例如纸板、塑料制品和不规则表面的复合材料) 具有极好的抓持力

? 也适用于提升力与表面平行的应用

? 具有非凡的弹性记忆功能

? 可提供 50 肖氏硬度，绿色

? 可提供 30/70 肖氏硬度。同时双色吸盘既坚固又灵活

材料聚氨酯 PU

颜色 黄色 / 绿色

硬度 30/70

温度范围+10 - +45 ° C

济宁快速切换器-苏州吉玛泰克-快速切换器原理由吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司提供。吉玛泰克自动化工程（常熟）有限公司为客户提供“机械手前端治具，真空系列，传感器，机电一体化组件”等业务，公司拥有“吉玛泰克自动化工程”等品牌，专注于气动工具等行业。，在江苏省常熟市古里镇通华路1号2幢的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴琦。