

施耐德APC ups电源SMC1500I2U-CH促销

产品名称	施耐德APC ups电源SMC1500I2U-CH促销
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:SMC1500I2U-CH 功能:延时稳压
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

APC ups电源SMC1500I2U-CH促销提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署 Smart-UPS，并且确信它们能否符合或超过标准。通过远程 //网络均可访问，简单方便，节省时间。网络均可访问，简单方便，节省时间。通过串口、USB 或可选的以太网进行网络管理。包括 PowerChute 网络关机软件，可实现方便的监视和控制、安全的操作系统关机以及的能源管理功能。通过使您的 IT 设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。设备和数据受到保护和保持可用来避免代价高昂的电力问题。网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零转换时间。运行和维护成本低，并具有经过验证的可靠性和智能化电池管理。由 APC 公司的智能电池管理可通过智能化、的温度补偿充电来大幅提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

1. 如果长时间放置不使用，必须将UPS（不带电池）存放在干燥的环境中，存储温度范围:-25-55。UPS开机之前，必须先让环境温度回暖至0 以上，并维持2小时以上；
2. 请保持进、排气孔的通畅。进、排气孔的通风不畅会导致UPS内部的温度升高，使机器中元器件的寿命短，从而会影响到整机寿命；
3. 常温下当电池长期不用，电池连续三个月未充电时，需充电一次；在高温环境下，连续两个月未充电时就需电一次，每次不得少于10小时；切勿空载放电，电池的持续放电时间应不超过14小时。

3. 安装

- 1: 将UPS背板上的智能型插槽盖移除。
- 2: 将 Relay IO 卡插入智慧插槽内。
- 3: Relay IO卡的盖板须要紧贴后背板，请使用十字螺丝起子与两颗螺丝将卡片锁紧在 UPS 机器上。
- 4: 使用 9-pin 串口通讯线连接 UPS与设备，来实远程监控与控制。

施耐德ups电源SMC1000I2U-CH紧急电源使用