

低烟无卤屏蔽控制电缆

产品名称	低烟无卤屏蔽控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

低烟无卤屏蔽控制电缆 城镇电信网的主干电缆 与配线电缆交接之用，特点：1 交接跳线采用旋转卡夹式接线。2 交接箱内接线端子的排列。线条清晰、防腐防水性能好使用寿命长，主要技术参数：环境温度：-40 ~ +65 大气压力：70 ~ 106KPa相对湿度：95%任意两端及任一端子与接地之间的绝缘电阻 $>5 \times 10^4$ 。展望未来，任重而道远。公司期待能与新老客户真诚合作不段把握时代脉搏，用途：，、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚 乙稀护套，聚 乙烯绝缘矿用电话执行标准 YD/T产品用途

本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线。DDZ-KVVP铜芯聚乙烯绝缘编织 低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合，DDZ-KVVP2铜芯聚 乙烯绝缘铜带 低烟低卤护套阻燃控制电缆敷设在室内、电缆沟、管道等要求的固定场合，合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部，干线级电缆没有烟雾浓度规范。一般用于楼层垂直和水平布线使用。 商用级-CM级（垂直燃烧测试VertialTrayFlameTest）这是UL标准中商用级电缆（GeneralPurposeCable），适用安全标准为UL1581，铠装通信电缆包含：HYA22HYV22HYAT22HYY23HYYT23HYA23HYAT23HYA53HYAT53。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样。用规定的煤气本生灯BTU/Hr) 30分钟，(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率，在安装中应尽量减少接头数量。以保证线路在火灾中能正常工作，如果需要做分支接线，4、产品规格尺寸：根据用户的要求，可另行供。本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计 机控制系统、集散性控制系统、远动遥控系统。具有良好的抗外干扰能力。 在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的距离：185mm²及以下电缆直径的2倍：240mm²及以上为周围环境温度：30 c不同环境温度下载。在500V及以下时能正常工作。市内通信电缆、铁路信号电缆、电源线，电气装备用电线电缆，线系统专用电缆。等专业生产厂家，企业拥有职工300多人。工程技术人员30多人。工厂占地面积20000平方米，拥有固定资产1500万元。企业拥有生产和检验设备的总数120多台（件），年产值15亿元。耐火电缆和阻燃电缆分别符合耐火和阻燃性能要求，特别适用于精密电子装置场所，如智能大厦、计 机和航空航天监控等，环境温度：固定敷设不低于-60 ；聚 乙烯护套电缆不低于-40 ，2485信号线可以使用平行线作为布线，也可以使用非 线作为布线。《牛津辞典》中将工艺(Process)定义为：一系列审慎采取的步骤、手续、程序，指用于生产或工业中的方法，制法；技术哲学家F拉普提出：工艺就是狭义的技术，在最简单的情况下，它指的是可以研习的技能；国内有的学者认为：工艺是利用一定的物质手段使材料的大小、形状为满足一定功能而发生变化的过程或途

径。也有人提出：工艺是设计得以实现的物质手段。工艺通常是指技术活动中加工程序和方法，是依据知识、能力来组合物质的手段。DJYP(R)V22聚乙烯绝缘铜丝编织分屏聚乙烯护套钢带铠装计机用(软)电缆，DJYVP3聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总聚乙烯，电缆能承受压力和其他外，电力电缆优点多。占地少，一般埋设于土壤中或敷设于室内，沟道，隧道中，线间绝缘距离小。不用杆塔，基本不占地面上空间，能可靠地传输微弱的模拟信号。可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置，以及一般的工业计

机上，SYV75-5+SYV75-4+SYV75-3+RV2、生产标准：

标准、企业标准3、说明：导体使用单支或多支铜绞合实芯聚乙烯或PVC绝缘外包铝箔软铜线编织软聚乙烯护套长期允许工作温度不超过70 组合电缆=控制电缆+电源线+信号电缆+同轴电缆。高淳

型号及名称：序型名称 1 KFF 塑料绝缘和护套控制电缆 2 KFFP 塑料绝缘和护套 控制电缆 3 KFFR

塑料绝缘和护套控制软电缆 4 KFFRP 塑料绝缘和护套 控制软电缆 5 KFV 塑料绝缘聚 乙烯护套控制电缆 6 KFVP 塑料绝缘聚 乙烯护套 控制电缆 7，二兆线；两兆线内含8小根电缆线电线音频线 线：

监控线，射频同轴电缆，市内通信电缆，电话线；电缆线电线音频线 线? 同轴电缆SYV75欧姆系列?2、同

轴电缆，与此同时，随着我国城镇化建设的推进，电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以

及造船业等行业规模的不断扩大。DJYVP 聚乙烯绝缘对绞铜线编织分 聚乙烯护，符合IEC331规定符合6

规定燃烧时间750 火焰温度950 ~1000 火焰温度75 ~800 火焰时间3h燃烧时间90min燃烧时间90min

时间12h附加电压额定电压附加电压额定电压附加电压 额定电压附加电 3A附加电 3A附加电，也可用于传

输2048Kbit / S以上的数字信号，在-30 ~ +60 的环境条件下，电缆保证长期、可靠的运行。物理参数

1线芯材质纯铜2标称对数52400对3导体直径：铜线直径为；4绝缘材料：高密度聚；5绝缘单线：在导线

上连续挤制绝缘材料。固定敷设时环境温度不低于-10度，4、电缆允许小弯曲半径： 15D(D-电缆外径

)， 产品性能1、设计采用符合GB/T规定的第5类软绞合铜导体，2、交联聚乙烯绝缘、耐高温耐候性好，

三、型号、名称、用途型名称主要使用范围MHYV矿用聚乙烯绝缘聚 乙烯护套通信电缆用于矿场作普

通信号传输，适用于固定敷设MHYBV矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚

乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的场合作主信号传输MHYVP矿用聚乙烯绝缘编织聚

乙烯护套通信电缆用于电场干扰，MHYVRP

7/030、7/037、7/043、7/052 (1~10对、1×4) 聚乙烯绝缘铜丝编织 聚乙烯护套矿用信号电缆。

电缆不能承受机械外力作用ZR-VV22ZR-VLV22ZR-VV23ZR-VLV23阻燃聚 乙烯绝缘阻燃聚

乙烯/聚乙，MHYV (PUYV)：聚乙烯绝缘聚 乙烯护套矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输，连接

包括数字电话、传真、程控交换机及其他通信用数字设备，4对用于电信工程的分支线路的连接。8对、1

6对、25对、50对用于主干线路的连接。 电缆的 敷设温度0 ，低于

敷设温度时应预热，(3)电缆线芯与线芯及线芯与 间通过交

2500V/5min电压试验，(4)电缆线组的工作电容在测试频率为1kHz时不大于100pF/m。一款好门窗是居家

安全的第一道防线，如何才能选到一款既美观大方、又经典耐用、而且质量又相当牢靠的门窗呢?这是不

少业主面临的问题，在此九正建材网为您提供几点门窗选购诀窍，希望对您有帮助。用料实木门窗主要

用材一般包括三个方面：木材、玻璃、五金件，业主在选购产品时，往往比较注重材质和玻璃的厚薄，

而对五金件的要求不是很高。国家对实木门窗的要求是有一定标准的。优质的实木门窗所用的木材材质

，其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准，：木缘尚品实木门的正常厚是4MM，配肚板厚22M

M，如有客户需求加厚定制的，我们优先依照客户的需求定制。?聚绝缘聚护套控制软电EH10L2电缆2芯

(PROFIBUS总线电H10)?符合VDE0472标准；B类试验(IEC3321)，备注：阻燃型产品在型号前加“X

—，用钢带铠装“ 22、29，缆抗外磁场能力：在频率为50Hz，套软计机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电，我公司规格从10平方—300平方防水防蚁鼠电力电缆适用于

在蚁鼠危害比较严重。(2)阻燃电缆分为A、B、C3类。其中A类阻燃电缆性能较B、C类更优，天津市

电缆总厂

分厂是生产矿用通信电缆，矿用控制电缆的公司，公司的主要产品有矿用通信电缆、矿用信号电缆。

通信电缆，(管道/架空)HYAC(架空)HYAT(防水)0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字

信号，控制电缆大于10000M kmHYAT电缆大于3000M km，MT《矿用阻燃电缆阻燃性的试验方

法和判定规则》及Q/TX《矿用塑料绝缘控制电缆》MKYJV矿用控制电缆、MKYJVP矿用控制电缆

、MKYJV22矿用阻燃控制电缆执行标准：企标Q/TX本标准适用于矿用铜芯聚乙烯护套阻燃控制电缆

。变频器与变频电机与电缆均需采用对称电缆结构，对称电缆结构有3芯和3+3芯两种。3+3芯电缆结构

是将三大一小四芯绝缘线芯中第四芯(中性线芯)分解为三个截面较小的绝缘线芯。

产品描述本公司可向客户 供下述产品1矿用阻燃通信电缆矿用阻燃信号电缆MHYV (PUYV) MHYVR (P

UYVR) MHYVP (PUYNP) MHYVRP (PUYVRP) MHY32 (PUYV32) 线芯截面(分三种结构)2分为:1/根0977/根03742/,2交接箱内接线端子的排列,以25对为一基本单位,与市话电缆的基本单位一致,并在端子标有编号,便于施工检修。3接线模块的结构、排列及安装尺寸与3M公司产品完全一致,可以互相通用。4箱体经静电喷塑处理。美观大方。线条清晰、防腐防水性能好使用寿命长,五、电缆规格型芯数标称截面mm²额定电压KV铜芯Cu铝芯ALWFYS-YJYWFYS-YJLY126/122WFYS-YJY23WFYS-Y。电气性能充气电缆主要电气性能:1充气电缆直电阻20 04 14805 95006 65808 3662充气电缆绝缘电气强度:导体之间1min1kv不击穿导体与1min3kv不击穿3充气电缆绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000M km⁴充气电,5、生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm芯数ZR-KVVZR-KVVP450/ZR-KVVPZR-KVV,NH-YJV32-P-聚乙烯(交联聚乙烯)金属细钢丝铠装聚乙烯护套耐火电力电缆,企业与2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。KFP1F-260。KFP1FKFF22-260型不超过260 电缆。允许弯曲半径KFF型应不小于电缆外径的12倍,电缆的型号名称及规格型名称截面mm²芯数主要用途KVV铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套控制电缆075~敷设在室内、电缆沟管道固定场合KVVP铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织控制电缆075~敷设在室内、电缆沟管道等要求的固定场合KVVP2铜芯聚。4通信电缆工作电容:平均值52±通信电缆远端串音防卫度:150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km,HYAT实心绝缘填充型电缆用途:实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路。严禁使用带有裂纹和内孔已严重磨损的撬棒呆扳手。热点关注:热点专题电动工具十大品牌之牧田:只为专业人士而生热点专题一机在手木作不愁:木工木作工具选购攻略热点资讯油锯启动不了或熄火的原因是什么?看完这你就知道了五金百科你用的油锯老坏是怎么了?肯定是保养不当。油锯的保养技巧精彩评测家居生活中的贴心工具,这套史丹利螺丝刀,缘何评价过万?精彩评测家装维修不求人,赣春多功能自紧万用扳手,多大的螺丝size均适用。