

# 包头围栏网 护栏网--包头护栏网 围栏网常用规格

产品名称	包头围栏网 护栏网--包头护栏网 围栏网常用规格
公司名称	包头市东河区双钰丝网制品有限公司
价格	25.00/平米
规格参数	
公司地址	内蒙古 包头市东河区豪德广场东北区10栋23号
联系电话	0472--7159404 15848216168

## 产品详情

**双边丝护栏网** 是丝网中的一种，因价格便宜，安装方便受到了广大客户的选择。

**产品规格：** (1).浸塑丝径 4.5mm - - 5.5mm； (2).网孔 60mm x 120mm  
四周双边丝； (3).最大尺寸：2300mm x 3000mm； (4).立柱：48mm x  
2mm钢管浸塑处理； (5).边框：无； (6).附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；  
(7)连接方式：卡接。

### 双圈护栏网

是用冷拔低碳钢丝焊接成网筒状卷边与网面一体，采用镀锌进行防腐处理，具有很强的耐腐蚀性，然后进行喷、浸塑，各种颜色的喷、浸塑；最后连接附件与钢管支柱固定。经过几年的风霜雨雪，太阳的暴晒，还是光亮如新，抗紫外线能力极强。绿色的草坪在白色金属网的衬托下，显得清新整洁。

**规格：** 1. 材质：q 235低碳冷拔钢丝 2.浸塑丝径：4.5--5mm  
3.网孔：50mm x 200mm（长方孔） 4.最大尺寸：2.4m x 3m

**表面处理：**镀锌、喷塑、浸塑

**结构：**用低碳钢丝编织焊接成的金属网冲压折弯卷成圆筒状后，用连接附件与钢管支柱相连固定。

### 优点：

具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便，感觉明亮、轻盈、实用的特点，网片与网柱连接十分紧凑，整体感好；上下卷圈使网面强度显著增加。**铁路护栏网的规格：**规格（高x宽）：800，1000，1200，1500，1600，1800，2000 x三〇〇〇毫米；2600 x 2800 x 3000 x三 毫米 后角：48 × 2.5 线规：3毫米，4毫米。5mm，5mm，4.5mm 5毫米，5毫米四点五毫米 光圈大小：50 x 140毫米，50 x 200毫米，75x 250毫米。。

**机场护栏网**又称作“y型安全防御护网”，是由v型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成强度和安全性级别很高。近年来,被广泛应用于在机场,军事基地等高安全场所。注:如果在机场护栏网顶部加装刀片刺丝、刀片刺绳后又很好的增强了安全防护性能。采用电镀、热镀、喷塑、浸塑等防腐形式，具有很好的抗老化、抗晒、耐候等特点。其产品造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。由于具有安全性高、防攀爬能力好,网片连接方式采用特制sbs紧扣件，有效防止人为的破坏性拆卸,横向四道折弯加强筋，使网面强度显著增加。 **材质：**优质低碳钢丝。

**规格：**采用5.0mm高强度低碳钢丝焊接。

**网孔：**50mmx100mm，50mmx200mm。网片中带有v型加强筋，可大大增强围网的抗冲击力。

立柱为60x60的矩形钢，顶端焊有v型之架。或者采用70mmx100mm的挂式连接立柱。产品均为热镀锌后采用高质量的聚酯粉末静电喷涂，采用国际流行的ral颜色。