

# LXQII-35消谐器,LXQII-35性能

产品名称	LXQII-35消谐器,LXQII-35性能
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

## 产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【lxqii-35一次消谐器】产品，专业提供【lxqii-35一次消谐器】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【lxqii-35一次消谐器】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

### lxqii-35一次消谐器性能

在我国10kv-35kv电网系统的高压成套设备中，广泛使用装设消谐器的方法抑制谐波，在20世纪90年代之前，常采用在电压互感器柜中装设简单的一二次消谐器的方法来消除谐波。其接线方法简单，维护容易，成本低廉，因此得到广泛应用。常用的消谐器有一次消谐器，二次消谐器等。由于以前的消谐器为瓷质产品，体积又较大，已不适合安装工艺要求，因此便研制出电阻材料制成的lxqii-35型消谐电阻器取代了以前的消谐器。

### lxqii-35一次消谐器工作环境

适用条件适用于户内及户外:

环境温度-40 ~ 60 ；

系统频率：50hz，60hz

海拔高度不大于3000m；

地震裂度8度以下地区。

大气中无严重污秽及浸蚀性介质的场所；

一次消谐器串接于交流6~35kv非有效接地系统pt一次绕阻中性点与地之间，

在一个系统中接有多台电压互感器时，应每台互感器的三相高压绕阻中性点装一台消谐器，才能有效地限制弧光接地过电压和消除铁磁谐振。

## lxqii-35一次消谐器维护方法

1、lxqii-35一次消谐器在运输、储存、开箱和安装时，应直立放置，不得倾斜，躺卧和受冲击、碰撞。安装使用前，应放在清洁干燥的房间内，不要受腐蚀性气体或液体浸蚀。

2、消谐器在投入运行前或运行1-2年后，应做预防试验，其项目为：测量每台消谐器的直流残压，所加电压脉动系数不大于1.5%，其值应符合表中规定。

3、在日常运行中，由于单项接地或负载不对称等其它原因造成三项电压不对称，这时消谐器上有一定电压，运行人员勿直接接触。

4、用户不得随意拆开产品。合作支持：b2b网站登瑞电气一次消谐器型号有哪些lxq-6d,lxq-10d,lxq-20d,lxq-35d,lxqd-6,lxqd-10,lxqd-20,lxqd-35,lxq d-6,lxq d-10,lxq -20,lxq d-35,lxq3d-6,lxq3d-10,lxq3d-20,lxq3d-35 , lxqii-6d,lxqii-10d,lxqii-20d,lxqii-35d,lxq2d-6,lxq2d-10,lxq2d-20,lxq2d-35,lxq -6d,lxq -10d,lxq -20d,lxq -35d,lxq3-6d,lxq3-10d,lxq3-20d,lxq3-35d , rxq-6d,rxq-10d,rxq-20d,rxq-35d,rxqd-6,rxqd-10,rxqd-20,rxqd-35,rxq d -6,rxq d-10,rxq -20,rxq d-35,rxq3d-6,rxq3d-10,rxq3d-20,rxq3d-35 , rxqii-6d,rxqii-10d,rxqii-20d,rxqii-35d,rxq 2d-6,rxq2d-10,rxq2d-20,rxq2d-35,rxq -6d,rxq -10d,rxq -20d,rxq -35d,rxq3-6d,rxq3-10d,rxq3-20d,rxq3-35d,lxq-35,sm-lxq-10,sm-lxq-6 rxq1-10gy,lxq1-10gy,rxq1-35gy,lxq1-35gy,rxq-10gy,rxq-35gy以上是lxqii-35一次消谐器详细信息，如果您对lxqii-35一次消谐器的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取lxqii-35一次消谐器信息。