

TLB避雷器脱离器,TLB避雷器脱离器价格

产品名称	TLB避雷器脱离器,TLB避雷器脱离器价格
公司名称	乐清登瑞电气有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	乐清市七里港镇曹田后村
联系电话	0577-27879560 13216019559

产品详情

乐清登瑞电气有限公司供应多种规格的【tlb避雷器脱离器】产品，专业提供【tlb避雷器脱离器】的价格、型号、图片,厂家直接供货价格优势明显,找【tlb避雷器脱离器】生产厂家,就选登瑞电气,详情请来电咨询!

tlb避雷器脱离器作用

在高压避雷器

故障时，使避雷器引线系统与系统断开，以排除系统持续故障，并给出故障避雷器的可见标志（隔断间隙）的一种装置叫做脱离器。没有切断故障电流的能力，故不一定能完全防止100%避雷器爆炸，只能说减少90%以上避雷器爆炸的危险。脱离器在国外已经有使用十多年的历史，国内使用有近十年才开始运用和制造，并有出口；它与避雷器联合使用，充分发挥了氧化锌避雷器的优越性，因此它是避雷器不可缺少必需配套的元件。

脱离器的类型

一般脱离器分三种：第一种是热熔式，当氧化锌避雷器出现故障时，主要表现为流经阀片的电流增大,使阀片组呈发热状态,由于阀片组为负温度系数,发热引起等效电阻下降,又促使发热加剧,形成恶性循环。这样避雷器的工作状态直接通过温度的形式传给脱离器，利用工频电流通过自身而发热,当这一温度达到脱离器设计值时,使其低熔点合金熔化,脱离器动作使避雷器与接地线脱离,将故障避雷器切出运行,并且给巡视人员一个明显的信号,为实现氧化避雷"状态检修"提供了切实可行的技术措施。第二种是热爆式脱离器，当氧化锌避雷器出现故障时，主要表现为流经阀片的电流增大,利用工频电流通过自身而产生电弧,而引燃爆炸物,使其插入螺栓爆脱,脱离器动作使避雷器与接地线脱离,将故障避雷器切出运行,并且给巡视人员一个明显的信号,为实现氧化避雷"状态检修"提供了切实可行的技术措施。第三种是复合式是综合热熔式和热爆式二种脱离器原理而制成的脱离器。

tlb氧化锌避雷器脱离器使用注意事项

一脱离器的接地端一定要采用铜多股软导线，其截面积大于10mm²。

二脱离器使用于输电线路避雷器必需连接于导线（电源端）。

三脱离器与避雷器安装不应在同一轴线上。

四脱离器的安装应使得脱离器能自由动作并形成足够的空气间隙，以使故障损坏的避雷器与系统能可靠隔离，从而确保不影响系统的正常运行。合作支持：中国电气设备网

以上是tlb避雷器脱离器详细信息，如果您对tlb避雷器脱离器的价格、厂家、型号、参数、图片有什么疑问，请联系我们获取tlb避雷器脱离器的最新信息。