

25kg防水剂包装机 自动输送包装机

产品名称	25kg防水剂包装机 自动输送包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28999.00/件
规格参数	品牌:上海广志 型号:GZ-89 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

25kg防水剂包装机 自动输送包装机

上海广志自动化设备有限公司的砂浆包装机、涂料油漆包装机、压缩式封口包装机、自流平水泥包装机、普通砂浆包装机、等成套包装设备具有高效、稳定的特点，适用于各种行业。我们不断研发新产品，提升品质和性能，不断满足客户的需求，达到共赢的目标。

: 气动阀口 (可选)

: 超声波 (封口) 阀口 (可选)

: 叶轮式/气浮式 (可选)

: 螺旋阀口 (可选)

: 螺旋敞口 (可选)

: 重力式阀口 (可选)

: 重力式敞口 (可选)

: 皮带式敞口 (可选)

: 吨袋 (可选)

(不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！)

25kg防水剂包装机 自动输送包装机的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋

制袋形式: 枕式袋、插脚袋、冲孔袋

包装速度: 30~60包/分

制袋尺寸: (50~460) × (80~350)mm(长 × 宽)

机 重: 1000Kg

电 源: 3KW 380V ± 10% 50Hz

尺 寸: 1420 × 1530 × 1830(长 × 宽 × 高)

压缩空气要求: 0.6MPa 0.36m³/min

允许包材外径: 500mm

卷材纸芯内径: 75mm

25kg防水剂包装机 自动输送包装机的特点：

: 升降式称量结构可实现墩袋功能，配合振动机构可包装松散度较高的物料。

: 高精度称重传感器，升降净重式计量，称重精度高。

: 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便

: 称重仪表为托利多高灵敏度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微干扰、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表

配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。

: 升降式称量结构，可适应多种袋型及包装规格

: 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，防护等级为IP65级，可避免因粉尘污染产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境污染。

: 可选配触摸屏中文人机操作界面，实现动态显示、监控、统计、故障输出等功能，并有帮助菜单，操作简单易懂。

25kg防水剂包装机 自动输送包装机设备使用：

启动运转步骤：放置包装机材料-

打开包装机电源开关—包装机参数设定—包装机启动。包装机简单4大操作步骤

停机步骤：关闭包装机—放空包装机中的材料—关掉总电源。

25kg防水剂包装机 自动输送包装机适用范围：

适应于各种流动性良好的颗粒物料或粉粒物料的阀口袋定量包装，包装速度较快，称重精度较高，稳定性好。如TPU、PVC、建材、化肥、氯化聚乙烯、大米等粉粒料的阀口袋包装。

25kg防水剂包装机 自动输送包装机的售后服务：

（一）免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年。

（二）凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、校准费用。

（三）产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

（四）用户所在地暂无单位的，请将产品发至本公司修理。

（五）非保修范围：凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。未按规定使用电源而导致故障的。天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。自行拆卸导致故障的。【注】本公司之产品即购买日起免费保修一年，终身跟踪服务。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在短的时间迅速排除故障，并定期对设备进行保养、维护。

更多相关产品：

50kg四头包装机 单嘴气动包装机

自动旋盖包装机 100kg预制袋包装机

1kg化工包装机 压缩式封口包装机

100kg精细化工包装机 吨袋包装机

100kg双头包装机 自立预制袋包装机