

# 箱式15千瓦电启动小型柴油发电机

产品名称	箱式15千瓦电启动小型柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	21500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

箱式15千瓦电启动小型柴油发电机大泽静音柴油发电机一体化结构，便运用户运用，设备，外观更美丽。该设备是槽钢的一体化结构，内置有出色的阻尼设备，可以吸收设备的大部分振动，无需忧虑设备对墙面和基础的振动。阻尼设备还可以有用地阻隔外部振动对设备的影响，并保证设备抵挡地震。大泽单元具有出色的经济性，配套部件和配套技术材料完全，运用户设备和运用单元简略活络。控制系统选用模块化规划，并配有不同的控制系统。

箱式15千瓦电启动小型柴油发电机大泽低噪音柴油发电机主体和气缸盖选用合金铸铁制成，具有高强度。整体锻钢曲轴和滑动轴承体积小，重量轻，可靠性高。大修期过12000小时。该机组结构紧凑，动力贮藏大，可靠性高，调速功用好。

沉积并运用水和杂质;一般，应翻开日常油箱的排水塞以排出底部的水和沉积物。

守时维护和计划维护是延伸建议机运用寿数的要害。维护期和维护项目应根据用途，用途，燃料和润滑剂特性进行恰当调整。维护应尽或许由技术人员提行进行。结束守时维护和维护。

型 号： TO18000ET

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

启动方式：电启动（选配全自动）

直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

发动机型号 TO2V92

耗油量：205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：2\*80\*79mm

活塞排量：997ml

压缩比：19：1

绝缘等级：F

机油型号：SAE10W30（或CD）

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸,V型,四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 235kg

外形尺寸： 1180\*650\*752mm