

ZC2817D LCR数字电桥

产品名称	ZC2817D LCR数字电桥
公司名称	广州市蓝河电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村锦绣西区4座233号
联系电话	020-34772021 13928721600

产品详情

zc2817d lcr数字电桥

性能特点

简便操作与强大功能的合理结合 采用smt表面贴装工艺提升了仪器的可靠性
大型专用白色背光lcd显示屏 100hz ~ 100khz,8个典型测试频率 0.1v、0.3v、1.0v三个典型测试电平
30 /100 两种可选源阻抗,便于兼容不同lcr表的测试一致性 配置rs232接口和handler接口

测量功能	
测试参数	六种测量参数组合: c/d、l/q、r/q、z/ 、c/r、l/r
基本准确度	0.1%
等效电路	串联、并联
量程方式	自动、保持
触发方式	内部、手动、外部
测试速度	快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒
校正功能	开路、短路、扫频清零

显示方式	直读/ / %
显示器	5位分辨率,带背光专用lcd显示屏
测量信号	
测量信号频率	100hz、120hz、1khz、 10khz、20khz、40khz、50khz、100khz
测量信号电平	0.1vrms、0.3vrms、1.0vrms
输出电阻	30 、100
测量显示范围	
z 、r、x	0.0001 ~ 99.999m
c	0.001pf ~ 99999 μ f
l	0.001 μ h ~ 99999h
d	0.0001 ~ 9.9999
q	0.0001 ~ 9999.9
%	-99.99% ~ 99.99%
比较器及接口	
比较器	五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档
接口	rs232c(标配)、handler(选件)
体积	320mm × 140mm × 360mm
重量	~ 2.5kg